

Automatisches Wähl- und Ansagegerät I - TEL 2 plus

Alarmweiterleitung auf Telefon oder Handy

Mehrere Rufnummern anwählbar

Mehrere Geräte anschließbar

Herstellerunabhängig

Absicherung gegen Stromausfall durch Akku (optional)

Bis zu 4 Zielrufnummern programmierbar

**Betrieb an Nebenstellenanlagen möglich Amtszugang bis zu 4 Ziffern -
Flash - Pause programmierbar**

Textansage bis 35 Sekunden lang

Einfache Bedienung über Folientastatur mit 4 x 4 Tasten

Benutzerführung über 1 x 16 Zeichen LCD-Anzeige

Anzeige der Zustände des Gerätes

Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon

Eingebautes Netzteil

TAE-N Anschluß für Amtsleitung

Schraubklemmen für Anschluß von Alarmkontakt und Batterie

?NC" oder ?NO" als Startbedingung für Rufservice programmierbar

Alarmverzögerung und Alarmsperrzeit programmierbar

Automatischer (vom Alarmkontakt) oder manueller (durch Taste) Rufservice

Abgeben der Ansage: 15s kein Freiton, Sprache erkannt, Gebührenimpuls erkannt

**Bei der Programmierung kann optional die sprachliche Quittierung als Ende des Rufservices gewählt werden.
D.h. nach erfolgreicher Anwahl einer Rufnummer werden keine weiteren Teilnehmer mehr angerufen.**

**Erfassen der Zeit der Kontaktänderungen und der Zeit der erfolgreichen (bestätigten) Ansagen zu einzelnen
Rufnummern**

Gehäuse als Wandgehäuse ausgeführt mit einfacher Montage

CE (R & TFE-, EMV-, Niederspannungsrichtlinie)



Technische Daten

Artikelnr.	367030
Außenmaße (HxBxT)	195 x 140 x 50 mm
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Achtung	Bei neuen IP-Anschlüssen kann es zu Problemen kommen

Allgemeines zur Produktgruppe

Die Telefon-Wählgeräte bieten eine zusätzliche Sicherheit für das wertvolle Kühlgut.

Die Geräte werden an den potentialfreien Kontakt (z.B. des Laborkühlschranks, des -80er Freezers oder auch eines Datenloggers) geschlossen und lösen einen Anruf, bzw. eine SMS aus, sobald Ihr Gerät einen Alarm an den Alarmkontakt weitergibt.

Es sind sowohl Geräte auf Festnetz- als auch auf GSM-Basis verfügbar.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

367017: Akkustation für I-TEL 2 / 3

Die Akkustation liefert im Falle eines Stromausfalls die Speisespannung für die verschiedenen I-TEL Wählgeräte (Anschluss sollte durch Fachpersonal erfolgen).