

Laborthermometer LT-102, mit Kalibrierschein

Kostengünstige Art der Temperaturüberwachung

Minimum- - Maximum-Temperatur abrufbar

Digitale Anzeige

wasserdicht

1-Sekundenmesstaktrate

großes Display

inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer

C-F-umschaltbar

optischer und akustischer Alarm



Laborthermometer LT-102

Ergonomisch geformtes Laborthermometer mit robustem Fühlerrohr.
Das Messgerät verfügt über einen optischen und akustischen Alarm.

| Technische Daten | |
|--------------------|--|
| Artikelnr. | 5020-0573Z |
| Temperaturbereich | -50° bis 70° C |
| Außenmaße (HxBxT) | 86 x 57 x 30 mm |
| Gewicht | 0.1 KG |
| Temperaturanzeige? | Ja |
| Sensor | NTC |
| Messbereich | -50°C...+70°C |
| Auflösung | 0,1°C |
| Genauigkeit | ±0,5°C (bei -20°C...+25°C), sonst ±1°C |
| Ansprechzeit t90 | ca. 15 Sekunden in Wasser |
| Abmessungen | 86 x 57 x 30 mm (LxBxH) |
| Fühlerrohr | 30 x 5 mm (LxD) |
| Kabellänge | ca. 3m |

Allgemeines zur Produktgruppe

Mit diesen digitalen Thermometern können Sie auf einfache Art die Temperatur im Innenraum anzeigen lassen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

5600-0006T: ISO-Werkzertifikat, tiefe Temperaturen
von -90°C bis -21 °C, pro Prüfpunkt

5600-0088: Temperaturbremse aus Metall

verzögert das Ansprechverhalten von Temperaturfühlern und verhindert z.B. schnellen Temperaturanstieg und das kurzfristige Überschreiten der Alarmgrenze durch einfaches Öffnen der Kühltür