

## Dometic-Waeco CoolFreeze CFX 50, 46 Liter, -22°C bis +10°C

**Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen**

**Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige**

**Extrem sparsamer und superleiser Lauf**

**4-stellige Digitalanzeige**

**Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostat,**

**Unterspannungsschutz - elektronische Sicherung**

**Automatischer Verpolungsschutz**

**PU-Vollausschäumung**

**Intelligente, automatische Turbokühlung**

**3-stufiger Batteriewächter, einstellbar über Digitaldisplay**

**Digitalanzeige wahlweise Celsius oder Fahrenheit**

**Frei wählbare Soll-Temperatur über Display**

**Anzeige der Ist-Temperatur im Kühlraum**

**Betriebszustands- und Fehleranzeige über 2 separate LED**

**Memory-Funktion sichert eingestellte Werte**

**Geeignet für Solarbetrieb**

**USB-Ladeanschluss**

**Abflusstopfen für die einfache Reinigung**

**Heavy-Duty-Ausführung**

**CFX-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung**



### Technische Daten

Technische Daten	
Artikelnr.	CFX50
Inhalt	46 Liter
Temperaturbereich	-22° bis 10° C
Innenmaße (HxBxT)	371 x 342 x 333 mm
Außenmaße (HxBxT)	471 x 725 x 455 mm
Gewicht	20.4 KG
Farbe (außen)	grau
Abschließbar?	Optional
Temperaturanzeige?	Ja
Umluft?	Optional
Nutzhalt	ca. 46 Liter (inkl. 8,5 Liter Frischfach)
Anschlussspannung	12/24 Volt DC, 100 - 240 Volt AC

*Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite*

### Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsaufnahme	ca. 52 Watt
Stromverbrauch	0,38 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 0,68 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur
Isolierung	PU-Vollausschäumung
Material	Gehäuse aus PP + ABS, Deckel aus PP
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
Im Lieferumfang	Herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe

### Allgemeines zur Produktgruppe

Die Dometic-Waeco CoolFreeze Reihe ist nicht nur extrem leistungsstark (bis -22°C die CFX, bis -18°C die CF Geräte), sondern dabei auch noch sehr energiesparend.

Durch einen neu entwickelten Hochleistungskompressor und die extrastarke Isolierung konnte der Energieverbrauch im Vergleich zu den Vorgängermodellen noch einmal um bis zu 35 % gesenkt werden.

Die Boxen sind optimal geeignet für den mobilen Einsatz (12-24 Volt DC und 100 - 240 Volt AC Anschluss) und sind auch geeignet für den Solarbetrieb.

Für die CFX-Reihe:

Optisch überraschen die Hightech-Geräte mit Heavy-Duty-Details: Eckverstärkungen, Edelstahlscharniere und die robuste Deckelbeschichtung sorgen dafür, dass sie stärksten Belastungen standhalten.

Dennoch sind die Boxen erstaunlich leicht und mittels der abklappbaren Tragegriffe einfach zu transportieren.

### Passendes optionales Zubehör zum Gerät

#### DT-04: Innenraumlüfter

Hochleistungslüfter für schnelles Kühlen und gleichmäßige Luftzirkulation im Innenraum.

#### DT-19: Schloss

zum Verschließen der Kühlbox