

Kombination aus Kühlschrank FKUv 1610 und Tiefkühlschrank GGU 1500, Umluft (Kühlteil)

2 komplett voneinander unabhängige Geräte

geringe Stellfläche

preiswert und robust

abschließbar

automatische Abtauung (im Kühlteil)

beleuchteter Innenraum (Kühlteil)

3 verstellbare Ablageflächen im Kühlteil

4 Schubfächer, bzw. Körbe im Tiefkühler

Elektronische Steuerung

Digitale Temperaturanzeige

Umluftkühlung (im Kühlteil)

Türanschlag rechts (wechselbar)



Technische Daten

Artikelnr.	FG610500
Inhalt	280 Liter
Temperaturbereich	-26° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	667 x 441 x 439 mm
Fach 2 (HxBxT)	676 x 474 x 443 mm
Außenmaße (HxBxT)	1660 x 600 x 615 mm
Gewicht	85 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Temperaturanzeige?	Ja
-----	-----
Technische Daten für Teilgerät	FKUv 1610
Bruttinhalt, gesamt [l]	141
Abmessungen [cm]	83,0 x 60,0 x 61,5 (H/B/T)
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm]	44,1 / 43,9 / 66,7
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,7
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Temperaturbereich Kühlteil [°C]	+1°C bis +15°C
Art der Steuerung	elektronisch
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Ablageflächen Kühlteil (verstellbar)	4 (3)
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	50
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	N-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1 A / 100
Frequenz [Hz] / Spannung [V]	50 / 220-240
-----	-----
Technische Daten für Teilgerät	GGU 1500
Bruttinhalt, gesamt [l]	143
Abmessungen [cm]	83 x 60 x 61,5 (H x B x T)
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm]	44,3 / 47,4 / 67,6
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,8
Kühlsystem Gefrierteil	statisch
Abtauverfahren Gefrierteil	manuell
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-9°C bis -26°C
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Störung	Warnsignal optisch und akustisch
Schubfächer / Körbe	3 / 1
Material Ablageflächen, Gefrierteil	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]	24
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	0,6 A / 100
Frequenz [Hz] / Spannung [V]	50 / 220-240

Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die Kombination zweier Standard-Kühl-Tiefkühlgeräte ergeben sich preiswerte und robuste Kombinationen. Es lassen sich Tiefkühler mit Schubladen oder Körben mit Kühlschränken mit und ohne Umluft und Glastür kombinieren. Mitgeliefert wird ein Verbindungsrahmen, durch den aus zwei einzelnen Schränke eine Kombination entsteht.

Hinweis:

Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.

Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer

Verbindungsrahmen mitgeliefert.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.