

## Kombi FKUv 1612 u. GGU 1500

**2 komplett voneinander unabhängige Geräte**

**geringe Stellfläche**

**preiswert und robust**

**abschließbar**

**automatische Abtauung (im Kühlteil)**

**beleuchteter Innenraum (Kühlteil)**

**3 verstellbare Ablageflächen im Kühlteil**

**4 Schubfächer, bzw. Körbe im Tiefkühler**

**Elektronische Steuerung**

**Digitale Temperaturanzeige**

**Umluftkühlung (im Kühlteil)**

**Glastür (Kühlteil)**

**Innenbeleuchtung, separat schaltbar (Kühlteil)**

**Türanschlag rechts (wechselbar)**



Abb. zeigt Edelstahlversion

### Technische Daten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | FG612500            |
| Inhalt             | 280 Liter           |
| Temperaturbereich  | -26° bis 15° C      |
| Marke / Hersteller | Liebherr            |
| Gerätetyp          | Gewerbegerät        |
| Innenmaße (HxBxT)  | 667 x 441 x 439 mm  |
| Fach 2 (HxBxT)     | 676 x 474 x 443 mm  |
| Außenmaße (HxBxT)  | 1660 x 600 x 615 mm |
| Gewicht            | 85 KG               |
| Farbe (innen)      | weiß                |
| Farbe (außen)      | weiß                |
| Glastür?           | Ja                  |
| Abschließbar?      | Ja                  |
| Temperaturanzeige? | Ja                  |

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

### Technische Daten - Fortsetzung

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| -----  | -----                            |
| Technische Daten für Teilgerät                     | FKUv 1612                        |
| Bruttinhalt, gesamt [l]                            | 141                              |
| Abmessungen [cm]                                   | 83,0 x 60,0 x 61,5 (H x B x T)   |
| Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm] | 44,1 / 43,9 / 66,7               |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]               | 0,9                              |
| Kühlsystem Kühlteil                                | dynamisch                        |
| Abtauverfahren Kühlteil                            | automatisch                      |
| Temperaturbereich Kühlteil [°C]                    | +1°C bis +15°C                   |
| Art der Steuerung                                  | elektronisch                     |
| Temperaturanzeige Kühlteil                         | außen digital                    |
| Ablageflächen Kühlteil (verstellbar)               | 4 (3)                            |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]           | 50                               |
| Türanschlag  | rechts wechselbar                |
| Klimaklasse  | N-T                              |
| Kältemittel  | R 600a                           |
| Anschlusswert [W]                                  | 1 A / 100                        |
| Frequenz [Hz] / Spannung [V]                       | 50 / 220-240                     |
| -----  | -----                            |
| Technische Daten für Teilgerät                     | GGU 1500                         |
| Bruttinhalt, gesamt [l]                            | 143                              |
| Abmessungen [cm]                                   | 83 x 60 x 61,5 (H x B x T)       |
| Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm] | 44,3 / 47,4 / 67,6               |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]               | 0,8                              |
| Kühlsystem Gefrierteil                             | statisch                         |
| Abtauverfahren Gefrierteil                         | manuell                          |
| Temperaturbereich Gefrierteil [°C]                 | -9°C bis -26°C                   |
| Art der Steuerung                                  | Elektronische Steuerung          |
| Temperaturanzeige Gefrierteil                      | außen digital                    |
| Störung  | Warnsignal optisch und akustisch |
| Schubfächer / Körbe                                | 3 / 1                            |
| Material Ablageflächen, Gefrierteil                | Verdampferplatten                |
| Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]       | 24                               |
| Türanschlag  | rechts wechselbar                |
| Klimaklasse  | SN-T                             |
| Kältemittel  | R 600a                           |
| Anschlusswert [W]                                  | 0,6 A / 100                      |
| Frequenz [Hz] / Spannung [V]                       | 50 / 220-240                     |

### Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die Kombination zweier Standard-Kühl-Tiefkühlgeräte ergeben sich preiswerte und robuste Kombinationen. Es lassen sich Tiefkühler mit Schubladen oder Körben mit Kühlschränken mit und ohne Umluft und Glastür kombinieren. Mitgeliefert wird ein Verbindungsrahmen, durch den aus zwei einzelnen Schränke eine Kombination entsteht.

#### Hinweis:

Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.

Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer Verbindungsrahmen mitgeliefert.

## **Passendes optionales Zubehör zum Gerät**

### **Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur**

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

### **SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000**

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.