

## Kombi FKUv 1613 u. GGU 1500

- 2 komplett voneinander unabhängige Geräte**
- geringe Stellfläche**
- preiswert und robust**
- abschließbar**
- automatische Abtauung (im Kühlteil)**
- beleuchteter Innenraum (Kühlteil)**
- 3 verstellbare Ablageflächen im Kühlteil**
- 4 Schubfächer, bzw. Körbe im Tiefkühler**
- Elektronische Steuerung**
- Digitale Temperaturanzeige**
- Umluftkühlung (im Kühlteil)**
- Glastür (Kühlteil)**
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar (Kühlteil)**
- Türanschlag rechts (wechselbar)**



Abb. zeigt Edelstahlversion

### Technische Daten

Artikelnr.	FG612500
Inhalt	280 Liter
Temperaturbereich	-26° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	667 x 441 x 439 mm
Fach 2 (HxBxT)	676 x 474 x 443 mm
Außenmaße (HxBxT)	1660 x 600 x 615 mm
Gewicht	85 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

### Technische Daten - Fortsetzung

-----	-----
Technische Daten für Teilgerät	FKUv 1613
Bruttinhalt, gesamt [l]	141
Abmessungen [cm]	83,0 x 60,0 x 61,5 (H x B x T)
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm]	44,1 / 43,9 / 66,7
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,9
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Temperaturbereich Kühlteil [°C]	+1°C bis +15°C
Art der Steuerung	elektronisch
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Ablageflächen Kühlteil (verstellbar)	4 (3)
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	50
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	N-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1 A / 100
Frequenz [Hz] / Spannung [V]	50 / 220-240
-----	-----
Technische Daten für Teilgerät	GGU 1500
Bruttinhalt, gesamt [l]	143
Abmessungen [cm]	83 x 60 x 61,5 (H x B x T)
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm]	44,3 / 47,4 / 67,6
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,8
Kühlsystem Gefrierteil	statisch
Abtauverfahren Gefrierteil	manuell
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-9°C bis -26°C
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Störung	Warnsignal optisch und akustisch
Schubfächer / Körbe	3 / 1
Material Ablageflächen, Gefrierteil	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]	24
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	0,6 A / 100
Frequenz [Hz] / Spannung [V]	50 / 220-240

### Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die Kombination zweier Standard-Kühl-Tiefkühlgeräte ergeben sich preiswerte und robuste Kombinationen. Es lassen sich Tiefkühler mit Schubladen oder Körben mit Kühlschränken mit und ohne Umluft und Glastür kombinieren. Mitgeliefert wird ein Verbindungsrahmen, durch den aus zwei einzelnen Schränke eine Kombination entsteht.

#### Hinweis:

Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.

Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer Verbindungsrahmen mitgeliefert.

## **Passendes optionales Zubehör zum Gerät**

### **Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur**

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

### **SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000**

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.