

## Kombination aus Kühlschrank FKU 1800 und Tiefkühlschrank GGU 1500

- 2 komplett voneinander unabhängige Geräte**
- geringe Stellfläche**
- preiswert und robust**
- abschließbar**
- automatische Abtauung (im Kühlteil)**
- beleuchteter Innenraum (Kühlteil)**
- 3 verstellbare Ablageflächen im Kühlteil**
- 4 Schubfächer, bzw. Körbe im Tiefkühler**
- statische Kühlung**
- Digitale Temperaturanzeige (Kühl- und Gefrierteil)**



Kombi FKU 1800 u. GGU 1500

### Technische Daten

Technische Daten	
Artikelnr.	FG800500
Inhalt	320 Liter
Temperaturbereich	-26° bis 11° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	702 x 513 x 441 mm
Fach 2 (HxBxT)	676 x 474 x 443 mm
Außenmaße (HxBxT)	1700 x 600 x 615 mm
Gewicht	78 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
-----	-----
Technische Daten für Teilgerät	FKU 1800
Bruttoinhalt, gesamt [l]	180
Abmessungen [cm]	85,0 x 60 x 60 (H x B x T)
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm]	44,1 / 51,3 / 70,2
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,7
Kühlsystem Kühlteil	statisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Temperaturbereich Kühlteil [°C]	+2°C bis +11°C
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Ablageflächen Kühlteil (verstellbar)	4 (3)
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	50
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1 A / 100
Frequenz [Hz] / Spannung [V]	50 / 220-240
-----	-----
Technische Daten für Teilgerät	GGU 1500
Bruttoinhalt, gesamt [l]	143
Abmessungen [cm]	83 x 60 x 61,5 (H x B x T)
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm]	44,3 / 47,4 / 67,6
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,8
Kühlsystem Gefrierteil	statisch
Abtauverfahren Gefrierteil	manuell
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-9°C bis -26°C
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Störung	Warnsignal optisch und akustisch
Schubfächer / Körbe	3 / 1
Material Ablageflächen, Gefrierteil	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]	24
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	0,6 A / 100
Frequenz [Hz] / Spannung [V]	50 / 220-240

## Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die Kombination zweier Standard-Kühl-Tiefkühlgeräte ergeben sich preiswerte und robuste Kombinationen. Es lassen sich Tiefkühler mit Schubladen oder Körben mit Kühlschränken mit und ohne Umluft und Glastür kombinieren. Mitgeliefert wird ein Verbindungsrahmen, durch den aus zwei einzelnen Schränke eine Kombination entsteht.

### Hinweis:

Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.

Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer Verbindungsrahmen mitgeliefert.

### **Passendes optionales Zubehör zum Gerät**

#### **5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion**

Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akustischer Alarm

#### **Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur**

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

#### **SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000**

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.