Standard-Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung FK 3640, 333 Liter, 2° bis 10°C

Preisgünstig

Automatische Abtauung

Robust und vielseitig

Abschließbar

leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum

optimale Innenraumnutzung

Ergonomischer Stangengriff

Türe selbstschließend

Türanschlag rechts (wechselbar)

Technische Daten	
Artikelnr.	FK3640
Inhalt	333 Liter
Temperaturbereich	2° bis 10° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1452 x 470 x 440 mm
Außenmaße (HxBxT)	1640 x 600 x 610 mm
Gewicht	54 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Gehäusematerial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Klimaklasse	SN
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	1.5 A
Frequenz	50 Hz
Spannung	220-240 V ~

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de

Technische Daten - Fortsetzung	
Energieverbrauch in 24h	0,453 kWh
Ablageflächen	5 (davon 4 verstellbar)
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Hinweis	Im unteren Teil des Schranks steht nicht die volle Tiefe zur Verfügung.

Allgemeines zur Produktgruppe

Außen robuste Qualität, innen durchdachter Komfort: Die Standard-Gewerbegeräte mit stiller Kühlung von Liebherr sind für den intensiven Einsatz konzipiert und halten daher den vielseitigen Anforderungen im professionellen und oft rauen Alltag problemlos stand. Die Temperatur lässt sich stufenlos, je nach gewünschter Temperatur, von +2°C bis +10°C einstellen. Die verstärkte Isolierung verbessert zum einen die Stabilität, zum anderen wird der Energieverbrauch im Vergleich zu den entsprechenden Vorgängermodellen erheblich reduziert.

Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene:
Um den zunehmenden Hygieneanforderungen gerecht zu werden, sind die Standard Gewerbekühlschränke besonders pflegeleicht und reinigungsfreundlich ausgeführt. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ermöglicht beispielsweise eine einfache und problemlose Reinigung des Innenbehälters.

Modernste Technik für höchste Energieeffizienz und geringe Betriebskosten
Die Kombination von hocheffizienten Komponenten, verstärkter Isolierung sowie dem natürlichen Kälte mittel R600a sorgt für einen geringen Energie verbrauch und damit für geringe Betriebskosten.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion
Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akkustischer Alarm

Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur
erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

9086323: Rollensockel
Rahmen mit 4 Rollen (Höhe 117mm).

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000
Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de