

## FKUv1612 mit Umluft und Glastür

**Unterbaufähig**

**Abschließbar**

**Digitale Temperaturanzeige**

**Preiswert und robust**

**Geringer Energiebedarf**

**Glastür**

Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperatur-Anzeige ausgestattet, die sich gradgenau zwischen 1°C und 15°C einstellen lässt.

Ein optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm warnt vor unkontrolliertem Temperaturanstieg.

Das leistungsstarke dynamische Umluftsystem sorgt für ein schnelles Abkühlen eingebrachter Waren und für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.

Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator beim Öffnen ab, wodurch das Rausblasen der kalten Luft aus dem Innenraum verhindert wird.



FKU 1612 Premium

### Technische Daten

Artikelnr.	FKUv1612
Inhalt	141 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	667 x 441 x 439 mm
Außenmaße (HxBxT)	830 x 600 x 615 mm
Gewicht	41 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch in 24h	0,7 kWh
verstellbare Einlegeböden	3
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Klimaklasse	N-T
Kältemittel	R 600a

## Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die geringe Bauhöhe lassen sich diese Kühlschränke optimale untergebaut betreiben. Die Abluft wird über ein Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte abgeleitet.

Alle Geräte sind mit einem robusten Schloss ausgestattet. Sie bieten eine optimale Nutzung des Innenraums bei minimaler Stellfläche.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und ähnlichen Waren bestimmt sind.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

### **305120: Einzeleinschub AluCool mit gelochtem Boden**

Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

### **9293629: Glaseinlegeboden**

für LKUexv 1610, LKexv 3910, Schränke mit Innenbreite 441 mm

### **5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion**

Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akustischer Alarm

### **5005-0100: Log 100 T - Temperaturlogger**

Großes Display für Momentanwertanzeige und Max-Min-Avg-Anzeige, mit externem Temperaturfühleranschluß, Hi-Lo-Alarm optisch und akustisch, Speicher für 60.000 Messwerte bei 3 Messgrößen, Messintervall 1 Sekunde bis 24 Stunden einstellbar

### **5005-0040: MicroLite 8000 USB Logger -25°C bis. +80°C**

Großer Speicher: 8.000 Messwerte, Messintervall 1 Sek bis 1 Std. einstellbar, Hi-Lo-Alarm

### **9086607: Rollenschielen**

Stabile Rollen mit 30mm Durchmesser. Werden separat geliefert.

### **SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000**

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.

### **9876691: Verbindungsrahmen**

zum Verbinden eines FKUv16 mit einem GGU15, bzw LGUex oder zweier FKUv16 Schränke.