

Tischkühlschrank FKv 502 45 Liter mit Umluftkühlung und Glastür

Edelstahl-Gehäuse

Extrem kleine Ausmaße

Umluftkühlung

Glastür

automatisches Abtauen

Abschließbar

Innenbeleuchtung (separat schaltbar)



FKv 502 Premium

Technische Daten

Artikelnr.	FKv502
Inhalt	45 Liter
Temperaturbereich	2° bis 12° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	516 x 338 x 270 mm
Außenmaße (HxBxT)	612 x 425 x 450 mm
Gewicht	34 KG
Farbe (innen)	kunststoff silber
Farbe (außen)	edelstahl
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,8
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Ablageflächen Kühlteil (verstellbar)	3 (2)
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil	30 KG
Türanschlag	rechts fest
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1 A / 130
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

Allgemeines zur Produktgruppe

Die Tischkühlschränke sind durch ihre kleinen Maße ideal geeignet, an Orten aufgestellt zu werden, wo nur wenig Stellfläche verfügbar ist.

Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Innenraum.

Durch die Isolierglastür und die Innenbeleuchtung lässt sich schon vor dem Öffnen der Tür ein Überblick verschaffen.

Beim Öffnen der Tür schaltet sich die Umluftkühlung ab, so dass die kalte Luft nicht aus dem Innenraum geblasen wird.

Trotz der kleinen Außenmaße bieten die Schränke erstaunlich viel Lagerkapazität.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

30.3036.IT: Easy One Funkthermometer mit Min/Max Funktion

Digitale Anzeige, kabellose Übertragung der Kühlschranktemperatur über einen Sender im Innenraum, Max.-Min.-Funktion, Messbereich: -40°C bis +60°C

5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion

Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akustischer Alarm

5005-0100: Log 100 T - Temperaturlogger

Großes Display für Momentanwertanzeige und Max-Min-Avg-Anzeige, mit externem Temperaturfühleranschluß, Hi-Lo-Alarm optisch und akustisch, Speicher für 60.000 Messwerte bei 3 Messgrößen, Messintervall 1 Sekunde bis 24 Stunden einstellbar

5005-0040: MicroLite 8000 USB Logger -25°C bis. +80°C

Großer Speicher: 8.000 Messwerte, Messintervall 1 Sek bis 1 Std. einstellbar, Hi-Lo-Alarm

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.