

Premium FKvsl 5412, 544 Liter, Glastür

Preisgünstig

Automatische Abtauung

Digitale Temperaturanzeige

Umluftkühlung

Abschließbar

schnelles Abkühlen des Innenraums durch Umluft

optimale Innenraumnutzung

Tür selbstschließend

Isolierglastür

Deckenbeleuchtung, separat schaltbar



Abb. FKvsl 5412

Technische Daten	
Artikelnr.	FKv5412
Inhalt	544 Liter
Temperaturbereich	0° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1452 x 590 x 560 mm
Außenmaße (HxBxT)	1640 x 750 x 730 mm
Gewicht	78 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	silber
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	2,0
Kühlsystem	dynamisch
Gehäusematerial	Stahl, silber
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Ablageflächen Kühlteil / davon verstellbar	6 / 5 Roste verzinkt

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung

Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	60
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1,5 A / 210
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

Allgemeines zur Produktgruppe

Die Universal-Kühlgeräte mit Umluft sind ideal, wenn schnelles Abkühlen neu eingelagerter Waren erforderlich ist. Dieses Kühlsystem schafft im gesamten Innenraum ein konstantes Temperaturniveau bei gleichbleibend hoher Luftfeuchtigkeit.

Die Temperatur ist in einem Bereich von +0 °C bis +15 °C einstellbar.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und ähnlichen Waren bestimmt sind.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

305077: Einzeleinschub AluCool

Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

305074: Einzeleinschub AluCool mit gelochtem Boden

Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

5005-0100: Log 100 T - Temperaturlogger

Großes Display für Momentanwertanzeige und Max-Min-Avg-Anzeige, mit externem Temperaturfühleranschluß, Hi-Lo-Alarm optisch und akustisch, Speicher für 60.000 Messwerte bei 3 Messgrößen, Messintervall 1 Sekunde bis 24 Stunden einstellbar

5005-0040: MicroLite 8000 USB Logger -25°C bis. +80°C

Großer Speicher: 8.000 Messwerte, Messintervall 1 Sek bis 1 Std. einstellbar, Hi-Lo-Alarm

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.