

**ProfiPremiumline-Kühlschrank mit Umluftühlung FKvsl 2610, 236 Liter, 1 bis 15 °C**

- Preisgünstig**
- Automatische Abtauung**
- Digitale Temperaturanzeige**
- Umluftkühlung**

- Abschließbar**
- schnelles Abkühlen des Innenraums durch Umluft**
- optimale Innenraumnutzung**
- Tür selbstschließend**



Abb. FKvsl 2610

| Technische Daten                           |                       |
|--|-----------------------|
| Artikelnr.                                 | FKvsl2610             |
| Inhalt                                     | 236 Liter             |
| Temperaturbereich                          | 1° bis 15° C          |
| Marke / Hersteller                         | Liebherr              |
| Gerätetyp                                  | Gewerbegerät          |
| Innenmaße (HxBxT)                          | 1062 x 470 x 440 mm   |
| Außenmaße (HxBxT)                          | 1250 x 600 x 610 mm   |
| Gewicht                                    | 54 KG                 |
| Farbe (innen)                              | weiß                  |
| Farbe (außen)                              | silber                |
| Abschließbar?                              | Ja                    |
| Temperaturanzeige?                         | Ja                    |
| Automatische Abtauung?                     | Ja                    |
| Umluft?                                    | Ja                    |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]       | 0,7                   |
| Kühlsystem                                 | dynamisch             |
| Gehäusematerial                            | Stahl, silber         |
| Art der Steuerung                          | Mechanische Steuerung |
| Temperaturanzeige                          | außen digital         |
| Ablageflächen Kühlteil / davon verstellbar | 5 / 4 Roste verzinkt  |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]   | 50                    |
| Türanschlag                                | rechts wechselbar     |

*Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite*

| Technische Daten - Fortsetzung |  |
|--------------------------------|--|
| Klimaklasse                    | SN-T   |
| Kältemittel                    | R 600a   |
| Anschlusswert [W]              | 0,8 A / 120  |
| Frequenz [Hz]                  | 50   |
| Spannung [V]                   | 220-240  |
| Hinweis                        | Im unteren Teil des Schrankes steht nicht die volle Tiefe zur Verfügung. |

## Allgemeines zur Produktgruppe

Die Universal-Kühlgeräte mit Umluft sind ideal, wenn schnelles Abkühlen neu eingelagerter Waren erforderlich ist. Dieses Kühlsystem schafft im gesamten Innenraum ein konstantes Temperaturniveau bei gleichbleibend hoher Luftfeuchtigkeit.

Die Temperatur ist in einem Bereich von +0 °C bis +15 °C einstellbar.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und ähnlichen Waren bestimmt sind.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

### 305073: Einzeleinschub AluCool

Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

### 305070: Einzeleinschub AluCool mit gelochtem Boden

Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

### Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

### SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.