

ProfiPremiumline-Kühlschrank mit Umluftühlung FKvsl 5410, 544 Liter, 0 bis 15 °C

Preisgünstig

Automatische Abtauung

Digitale Temperaturanzeige

Umluftkühlung

Abschließbar

schnelles Abkühlen des Innenraums durch Umluft

optimale Innenraumnutzung

Tür selbstschließend



Abb. FKvsl 5410

Technische Daten	
Artikelnr.	FKvsl5410
Inhalt	544 Liter
Temperaturbereich	0° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1452 x 590 x 560 mm
Außenmaße (HxBxT)	1640 x 750 x 730 mm
Gewicht	78 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	silber
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	1,1
Kühlsystem	dynamisch
Gehäusematerial	Stahl, silber
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Ablageflächen Kühlteil / davon verstellbar	6 / 5 Roste verzinkt
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	60

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1,5 A / 210
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240
Hinweis	Im unteren Teil des Schrankes steht nicht die volle Tiefe zur Verfügung.

Allgemeines zur Produktgruppe

Die Universal-Kühlgeräte mit Umluft sind ideal, wenn schnelles Abkühlen neu eingelagerter Waren erforderlich ist. Dieses Kühlsystem schafft im gesamten Innenraum ein konstantes Temperaturniveau bei gleichbleibend hoher Luftfeuchtigkeit.

Die Temperatur ist in einem Bereich von +0 °C bis +15 °C einstellbar.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und ähnlichen Waren bestimmt sind.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

305077: Einzeleinschub AluCool

Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

305074: Einzeleinschub AluCool mit gelochtem Boden

Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.