

Gewerbe-Tiefkühlschrank GG 4060, 382 Liter Inhalt, -14°C bis -28°C, Edelstahl

Preisgünstig und robust

Leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum

Optimale Raumausnutzung

Digitale Temperaturanzeige

statische Kühlung

manuelle Abtauung

Elektronische Steuerung

Abschließbar

Optischer und akustischer Alarm

Edelstahl



Abb. zeigt GG 4010 (weiß)

Technische Daten

Artikelnr.	GG4060
Inhalt	382 Liter
Temperaturbereich	-14° bis -28° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1686 x 425 x 480 mm
Außenmaße (HxBxT)	1900 x 600 x 680 mm
Gewicht	90 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	Edelstahl
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	1,200
Kühlsystem Gefrierteil	statisch

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Gehäusematerial	Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung	Warnsignal, optisch und akustisch
Ablageflächen Gefrierteil	7 (feste Höhe)
Material Ablageflächen, Gefrierteil	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]	60
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung [mm]	6,5-6,5
Klimaklasse	SN-ST (4+)
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1,0 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	~220-240 V

Allgemeines zur Produktgruppe

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten lassen sich auch große Mengen tiefgekühlter Waren sicher und wirtschaftlich lagern:

Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -9 °C bis -28 °C eingestellt werden.

Digitale Temperaturanzeige

Die stromunabhängige Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur an.

Schnelles Gefrieren

Die Kontaktverdampferplatten sorgen für ein schnelles Gefrieren. Die Geräte sind manuell abzutauen, so dass das empfindliche Gefriergut keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Leicht zu reinigen

Sowohl der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit dem tiefgezogenen Reinigungsablauf wie auch die Ausstattung der Geräte sind besonders pflegeleicht und ermöglichen eine hygienische Reinigung. Die Türdichtung lässt sich im Bedarfsfall schnell und problemlos austauschen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.