

Profiline Gewerbetiefkühlschrank GG 5260, -9 bis -26 °C, 513 Liter, Edelstahl

Preisgünstig und robust

Leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum

Optimale Raumausnutzung

Digitale Temperaturanzeige

statische Kühlung

manuelle Abtauung

Abschließbar

Elektronische Temperatursteuerung

14 Körbe

Akustischer und optischer Temperaturalarm

Höhenverstellbare Füße



Abb. GG 5260

Technische Daten

Artikelnr.	GG5260
Inhalt	513 Liter
Temperaturbereich	-14° bis -28° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1510 x 607 x 560 mm
Außenmaße (HxBxT)	1860 x 750 x 760 mm
Gewicht	99 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	Edelstahl
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	1,2
Kühlsystem	statisch
Gehäusematerial	Edelstahl
Art der Steuerung	elektronisch
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm	optisch und akustisch
Ablageflächen Gefrierteil	7
Anzahl Körbe	14

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung

Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Fachhöhe in cm	6 x 18,7 / 1 x 23,7
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	2 A / 200
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

Allgemeines zur Produktgruppe

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten lassen sich auch große Mengen tiefgekühlter Waren sicher und wirtschaftlich lagern:

Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -9 °C bis -28 °C eingestellt werden.

Digitale Temperaturanzeige

Die stromunabhängige Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur an.

Schnelles Gefrieren

Die Kontaktverdampferplatten sorgen für ein schnelles Gefrieren. Die Geräte sind manuell abzutauen, so dass das empfindliche Gefriergut keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Leicht zu reinigen

Sowohl der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit dem tiefgezogenen Reinigungsablauf wie auch die Ausstattung der Geräte sind besonders pflegeleicht und ermöglichen eine hygienische Reinigung. Die Türdichtung lässt sich im Bedarfsfall schnell und problemlos austauschen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

9792795: Geschlossenes Schubfach

zur Verwendung statt eines Korbes

5005-0100: Log 100 T - Temperaturlogger

Großes Display für Momentanwertanzeige und Max-Min-Avg-Anzeige, mit externem Temperaturfühleranschluß, Hi-Lo-Alarm optisch und akustisch, Speicher für 60.000 Messwerte bei 3 Messgrößen, Messintervall 1 Sekunde bis 24 Stunden einstellbar

5005-0040: MicroLite 8000 USB Logger -25°C bis. +80°C

Großer Speicher: 8.000 Messwerte, Messintervall 1 Sek bis 1 Std. einstellbar, Hi-Lo-Alarm

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.