

## Profiline Gewerbetiefkühlschrank GG 5260, -9 bis -26 °C, 513 Liter, Edelstahl

**Preisgünstig und robust**

**Leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum**

**Optimale Raumausnutzung**

**Digitale Temperaturanzeige**

**statische Kühlung**

**manuelle Abtauung**

**Abschließbar**

**Elektronische Temperatursteuerung**

**14 Körbe**

**Akustischer und optischer Temperaturalarm**

**Höhenverstellbare FüÙe**

**Türe selbstschließend**



Abb. GG 5260

### Technische Daten

Artikelnr.	GG5260
Inhalt	513 Liter
Temperaturbereich	-14° bis -28° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
InnenmaÙe (HxBxT)	1510 x 607 x 560 mm
AuÙenmaÙe (HxBxT)	1860 x 750 x 760 mm
Gewicht	99 KG
Farbe (innen)	weiÙ
Farbe (auÙen)	Edelstahl
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	1,2
Kühlsystem	statisch
Gehäusematerial	Edelstahl
Art der Steuerung	elektronisch
Temperaturanzeige	auÙen digital
Alarm	optisch und akustisch
Ablageflächen Gefrierteil	7
Anzahl Körbe	14

*Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite*

Technische Daten - Fortsetzung	
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Fachhöhe in cm	6 x 18,7 / 1 x 23,7
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	2 A / 200
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

## Allgemeines zur Produktgruppe

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten lassen sich auch große Mengen tiefgekühlter Waren sicher und wirtschaftlich lagern:

Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -9 °C bis -28 °C eingestellt werden.

**Digitale Temperaturanzeige**

Die stromunabhängige Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur an.

**Schnelles Gefrieren**

Die Kontaktverdampferplatten sorgen für ein schnelles Gefrieren. Die Geräte sind manuell abzutauen, so dass das empfindliche Gefriergut keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

**Leicht zu reinigen**

Sowohl der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit dem tiefgezogenen Reinigungsablauf wie auch die Ausstattung der Geräte sind besonders pflegeleicht und ermöglichen eine hygienische Reinigung. Die Türdichtung lässt sich im Bedarfsfall schnell und problemlos austauschen.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

### 9792795: Geschlossenes Schubfach

zur Verwendung statt eines Korbes

### Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

### 9086457: Nachrüstsatz Rollen

Durchmesser 80mm (werden separat geliefert, zur Selbstmontage)

### SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.