

Profiline Gewerbetiefkühlschrank GG 5260, -9 bis -26 °C, 513 Liter, Edelstahl

Preisgünstig und robust

Leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum

Optimale Raumausnutzung

Digitale Temperaturanzeige

statische Kühlung

manuelle Abtauung

Abschließbar

Elektronische Temperatursteuerung

14 Körbe

Akustischer und optischer Temperaturalarm

Höhenverstellbare FüÙe

Türe selbstschließend



Abb. GG 5260

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnr. | GG5260 |
| Inhalt | 513 Liter |
| Temperaturbereich | -14° bis -28° C |
| Marke / Hersteller | Liebherr |
| Gerätetyp | Gewerbegerät |
| InnenmaÙe (HxBxT) | 1510 x 607 x 560 mm |
| AuÙenmaÙe (HxBxT) | 1860 x 750 x 760 mm |
| Gewicht | 99 KG |
| Farbe (innen) | weiÙ |
| Farbe (auÙen) | Edelstahl |
| Abschließbar? | Ja |
| Temperaturanzeige? | Ja |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 1,2 |
| Kühlsystem | statisch |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Art der Steuerung | elektronisch |
| Temperaturanzeige | auÙen digital |
| Alarm | optisch und akustisch |
| Ablageflächen Gefrierteil | 7 |
| Anzahl Körbe | 14 |

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

| Technische Daten - Fortsetzung | |
|--------------------------------|---------------------|
| Material Ablageflächen | Verdampferplatten |
| Fachhöhe in cm | 6 x 18,7 / 1 x 23,7 |
| Höhe Stellfüße | 150 - 180 mm |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert [W] | 2 A / 200 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Spannung [V] | 220-240 |

Allgemeines zur Produktgruppe

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten lassen sich auch große Mengen tiefgekühlter Waren sicher und wirtschaftlich lagern:

Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -9 °C bis -28 °C eingestellt werden.

Digitale Temperaturanzeige

Die stromunabhängige Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur an.

Schnelles Gefrieren

Die Kontaktverdampferplatten sorgen für ein schnelles Gefrieren. Die Geräte sind manuell abzutauen, so dass das empfindliche Gefriergut keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Leicht zu reinigen

Sowohl der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit dem tiefgezogenen Reinigungsablauf wie auch die Ausstattung der Geräte sind besonders pflegeleicht und ermöglichen eine hygienische Reinigung. Die Türdichtung lässt sich im Bedarfsfall schnell und problemlos austauschen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

9792795: Geschlossenes Schubfach

zur Verwendung statt eines Korbes

Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

9086457: Nachrüstsatz Rollen

Durchmesser 80mm (werden separat geliefert, zur Selbstmontage)

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.