

## Gewerbe-Tiefkühlschrank ProfiLine GGPv 6520, 601 Liter, -10°C bis -26°C

- Dynamische Umluftkühlung**
- Digitale Temperatursteuerung**
- Automatische Abtauung**
- Optisches und akustisches Alarmsystem**

- Digitale Temperaturanzeige**
- Für Umgebungstemperaturen bis 43 °C**
- Stabile Roste mit Belastbarkeit bis 60 kg**
- Selbstschließende Tür**
- Abschließbar**
- Innenbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl**
- Praktische Stellfüße (höhenverstellbar von 15 - 18 cm)**
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an Hausalarmanlage**
- Türe selbstschließend**



GGPv 6520

### Technische Daten

Artikelnr.	GGPv6520
Inhalt	601 Liter
Temperaturbereich	-10° bis -26° C
Marke / Hersteller	ProfiLine (Liebherr)
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1550 x 510 x 650 mm
Außenmaße (HxBxT)	2150 x 700 x 830 mm
Gewicht	134 KG
Farbe (innen)	edelstahl
Farbe (außen)	weiß
Max. Umgebungstemperatur	40° C
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Energieverbrauch in 365 Tagen	1874 kWh

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Ablageflächen Gefrierteil	5
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil	60 kg
Höhe Stellfüsse	150-180 cm
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung [mm]	83-60
Klimaklasse	5
Kältemittel	R 290
Anschlußwert	4,0 A / 500 W

## Allgemeines zur Produktgruppe

Diese hochwertigen Profiline Gewerbetiefkühlschränke bieten eine hohe Kälteleistung und eine reiche Ausstattung. Durch das dynamische Kühlsystem ergibt sich eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. Die elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige ermöglicht eine gradgenaue Einstellung der Temperatur. Der Potentialfreie Kontakt ermöglicht die Weitergabe von Alarmen an ein vorhandenes Hausalarmsystem. Die Abtau-Automatik stellt sicher, dass die Geräte nicht vereisen.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

### Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

### 7021/100: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 10cm Tief, gelocht

Optimal als rausziehbare Körbe verwendbar. Größe GN2/1: 650x530 mm, 10 cm Tief

### 7021/150: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 15cm Tief

Optimal als Schubfach verwendbar. Größe GN2/1: 650x530 mm, 15 cm Tief

### 7021/020: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 2cm Tief

Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650x530 mm, 2 cm Tief

### 7021/040: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 4cm Tief

Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650x530 mm, 4 cm Tief

### SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.