

## Gewerbe-Tiefkühlschrank ProfiLine GGPv 6570, 601 Liter, -10°C bis -26°C, Edelstahl

**Dynamische Umluftkühlung**  
**Digitale Temperatursteuerung**  
**Automatische Abtauung**  
**Optisches und akustisches Alarmsystem**

**Digitale Temperaturanzeige**  
**Für Umgebungstemperaturen bis 43 °C**  
**Stabile Roste mit Belastbarkeit bis 60 kg**  
**Selbstschließende Tür**  
**Abschließbar**  
**Innenbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl**  
**Praktische Stellfüße (höhenverstellbar von 15 - 18 cm)**  
**Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an Hausalarmanlage**  
**Türe selbstschließend**



ProfiLine GGPv 6570

### Technische Daten

| Technische Daten              |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikelnr.                    | GGPv6570             |
| Inhalt                        | 601 Liter            |
| Temperaturbereich             | -10° bis -26° C      |
| Marke / Hersteller            | ProfiLine (Liebherr) |
| Gerätetyp                     | Gewerbegerät         |
| Innenmaße (HxBxT)             | 1550 x 510 x 650 mm  |
| Außenmaße (HxBxT)             | 2150 x 700 x 830 mm  |
| Gewicht                       | 130 KG               |
| Farbe (innen)                 | Edelstahl            |
| Farbe (außen)                 | Edelstahl            |
| Abschließbar?                 | Ja                   |
| Temperaturanzeige?            | Ja                   |
| Automatische Abtauung?        | Ja                   |
| Umluft?                       | Ja                   |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 1.874 kWh            |
| Gehäusematerial               | Chrom-Nickel-Stahl   |
| Farbe                         | Edelstahl            |

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

| Technische Daten - Fortsetzung          |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Material Innenbehälter                  | Chrom-Nickel-Stahl                |
| Art der Steuerung                       | Elektronische Steuerung           |
| Temperaturanzeige                       | außen digital                     |
| Störung                                 | Warnsignal, optisch und akustisch |
| Potentialfreier Kontakt                 | Ja                                |
| Ablageflächen Gefrierteil               | 5                                 |
| Material Ablageflächen, Gefrierteil     | Roste kunststoffbeschichtet       |
| Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil | 60 kg                             |
| Griff                                   | Griffleiste                       |
| Fußpedalöffner                          | optional                          |
| Höhe Stellfüsse [cm]                    | 150-180                           |
| Schloss                                 | vorhanden                         |
| Türanschlag                             | rechts wechselbar                 |
| Isolierung [mm]                         | 83-60                             |
| Klimaklasse                             | T (5)                             |
| Kältemittel                             | R 290                             |
| Anschlusswert [W]                       | 4,0 A                             |
| Frequenz [Hz]                           | 50                                |
| Spannung [V]                            | 220-240                           |

## Allgemeines zur Produktgruppe

Diese hochwertigen Profiline Gewerbetiefkühlschränke bieten eine hohe Kälteleistung und eine reiche Ausstattung. Durch das dynamische Kühlsystem ergibt sich eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. Die elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige ermöglicht eine gradgenaue Einstellung der Temperatur. Der Potentialfreie Kontakt ermöglicht die Weitergabe von Alarmen an ein vorhandenes Hausalarmsystem. Die Abtau-Automatik stellt sicher, dass die Geräte nicht vereisen.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

### Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

### 7021/100: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 10cm Tief, gelocht

Optimal als rausziehbare Körbe verwendbar. Größe GN2/1: 650x530 mm, 10 cm Tief

### 7021/150: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 15cm Tief

Optimal als Schubfach verwendbar. Größe GN2/1: 650x530 mm, 15 cm Tief

### 7021/020: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 2cm Tief

Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650x530 mm, 2 cm Tief

### 7021/040: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 4cm Tief

Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650x530 mm, 4 cm Tief

### SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.