

## Standard Gewerbetiefkühlschrank GGU 1500, -9 bis -26 °C, 143 Liter

**Preisgünstig und robust**

**Leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum**

**Optimale Raumausnutzung**

**Digitale Temperaturanzeige**

**statische Kühlung**

**manuelle Abtauung**

**unterbaufähig**

**Optischer und akustischer Alarm**



GGU 1500

### Technische Daten

Artikelnr.	GGU1500
Inhalt	143 Liter
Temperaturbereich	-9° bis -26° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	676 x 474 x 443 mm
Außenmaße (HxBxT)	830 x 600 x 615 mm
Gewicht	41 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh]	0,8
Kühlsystem	statisch
Gehäusematerial	Stahl, weiß
Art der Steuerung	mechanisch
Temperaturanzeige	außen digital
Ausstattung	3 Schubfächer, 1 Korb
Fachhöhen	3 x 150,1 mm, 1 x 170 mm (unten)
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	0,5 A / 120
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

## Allgemeines zur Produktgruppe

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten lassen sich auch große Mengen tiefgekühlter Waren sicher und wirtschaftlich lagern:

Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -9 °C bis -28 °C eingestellt werden.

**Digitale Temperaturanzeige**

Die stromunabhängige Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur an.

**Schnelles Gefrieren**

Die Kontaktverdampferplatten sorgen für ein schnelles Gefrieren. Die Geräte sind manuell abzutauen, so dass das empfindliche Gefriergut keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

**Leicht zu reinigen**

Sowohl der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit dem tiefgezogenen Reinigungsablauf wie auch die Ausstattung der Geräte sind besonders pflegeleicht und ermöglichen eine hygienische Reinigung. Die Türdichtung lässt sich im Bedarfsfall schnell und problemlos austauschen.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

**Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur**

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

**9086607: Rollenschienen**

Stabile Rollen mit 30mm Durchmesser. Werden separat geliefert.

**SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000**

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.