

Hochwertiger Profikühlschrank GKPv 1420, 1427 Liter, 1 °C bis 15 °C

- Dynamisches Umluftkühlsystem**
- Optischer und akustischer Alarm**
- Elektronische Steuerung**
- Edelstahl-Innenraum**
- Automatische Abtauung**
- Potentialfreier Kontakt**
- Praktische Stellfüße**
- Digitale Temperaturanzeige**
- Abschließbar**



Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Artikelnr. | GKPv1420 |
| Inhalt | 1427 Liter |
| Temperaturbereich | 1° bis 15° C |
| Marke / Hersteller | ProfiLine (Liebherr) |
| Gerätetyp | Gewerbegerät |
| Innenmaße (HxBxT) | 1550 x 1240 x 650 mm |
| Außenmaße (HxBxT) | 2150 x 1430 x 830 mm |
| Gewicht | 208 KG |
| Farbe (innen) | edelstahl |
| Farbe (außen) | Weiß |
| Max. Umgebungstemperatur | 43° C |
| Abschließbar? | Ja |
| Temperaturanzeige? | Ja |
| Automatische Abtauung? | Ja |
| Umluft? | Ja |
| Potentialfreier Kontakt vorhanden? | Ja |
| Energieverbrauch in 24h | 2,315 kWh |
| verstellbare Roste | 8 (kunststoffbeschichtet, belastbar bis 60 kg) |
| Klimaklasse | T |
| Kältemittel | R 290 |
| Geräusch-Schalleistung | 58 dB |
| Anschlusswert | 2,5A / 350 W |

Allgemeines zur Produktgruppe

Diese hochwertigen Profi-Kühlschränke bieten eine umfangreiche Ausstattung zum günstigen Preis.

Hochwertige Kältekomponenten in Verbindung mit einem Umluftsystem mit Zweifach-Ventilation gewähren im gesamten Innenraum eine konstante Temperaturverteilung (gradgenau, digital einstellbar von 1°C bis 15°C).

Die Schränke sind für Umgebungstemperaturen bis 43°C ausgelegt und bieten neben automatischer Abtauung, Temperaturalarm und Schloss auch die Möglichkeit, sie per potentialfreiem Kontakt an ein hausinternes Alarmsystem anzuschließen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion

Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akustischer Alarm

Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

7021/100: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 10cm Tief, gelocht

Optimal als rausziehbare Körbe verwendbar. Größe GN2/1: 650x530 mm, 10 cm Tief

7021/150: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 15cm Tief

Optimal als Schubfach verwendbar. Größe GN2/1: 650x530 mm, 15 cm Tief

7021/020: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 2cm Tief

Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650x530 mm, 2 cm Tief

7021/040: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 4cm Tief

Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650x530 mm, 4 cm Tief

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.