

## GKpv 6573, 600 Liter, Glastür, Edelstahl

**Dynamisches Umluftkühlsystem**

**Optischer und akustischer Alarm**

**Elektronische Steuerung**

**Edelstahl-Innenraum**

**Automatische Abtauung**

**Potentialfreier Kontakt**

**Praktische Stellfüße**

**Digitale Temperaturanzeige**

**Abschließbar**

**Reinigungsablauf im Boden (3-4 Zoll)**

**Glastür**

**LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar**



### Technische Daten

Artikelnr.	GKpv6573
Inhalt	597 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	ProfiLine (Liebherr)
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1550 x 510 x 650 mm
Außenmaße (HxBxT)	2150 x 700 x 830 mm
Gewicht	127 KG
Farbe (innen)	Edelstahl
Farbe (außen)	Edelstahl
Max. Umgebungstemperatur	30° C
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja

*Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite*

Technische Daten - Fortsetzung	
Brutto- / Nutzinhalt	597 / 465 Liter
Energieverbrauch in 365 Tagen	577 kWh
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Gehäusematerial	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Störung	Warnsignal, optisch und akustisch
Ablageflächen Kühlteil	5 Roste (4 davon verstellbar)
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	60
Höhe Stellfüsse [cm]	150-180
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung [mm]	83-60
Klimaklasse	4
Kältemittel	R 290
Anschlusswert [W]	2,0 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

## Allgemeines zur Produktgruppe

Diese hochwertigen Profi-Kühlschränke bieten eine umfangreiche Ausstattung zum günstigen Preis.

Hochwertige Kältekomponenten in Verbindung mit einem Umluftsystem mit Zweifach-Ventilation gewähren im gesamten Innenraum eine konstante Temperaturverteilung (gradgenau, digital einstellbar von 1°C bis 15°C). Die Schränke sind für Umgebungstemperaturen bis 43°C ausgelegt und bieten neben automatischer Abtauung, Temperaturalarm und Schloss auch die Möglichkeit, sie per potentialfreiem Kontakt an ein hausinternes Alarmsystem anzuschließen.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

### Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)