

Gewerbe-Gefriertruhe GTL 3005, 299 Liter, -14 °C bis -26 °C

Robust

Abschließbar

StopFrost Sytem reduziert Reifbildung

Aluminium-Innenraum

Robuster Alugriff

Mechanische Steuerung

Analoge Temperaturanzeige

Manuelle Abtauung

Tauwasserabfluss



GTL 3005

Technische Daten

| Technische Daten | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Artikelnr. | GTL3005 |
| Inhalt | 299 Liter |
| Temperaturbereich | -14° bis -26° C |
| Marke / Hersteller | Liebherr |
| Gerätetyp | Gewerbegerät |
| Innenmaße (HxBxT) | 702 x 871 x 526 mm |
| Außenmaße (HxBxT) | 917 x 998 x 725 mm |
| Gewicht | 49 KG |
| Farbe (innen) | Aluminium |
| Farbe (außen) | Weiß |
| Abschließbar? | Ja |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 0,9 |
| Kühlsystem Gefrierteil | statisch |
| Abtauverfahren | manuell |
| Tür-/Deckelmaterial | Stahl |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Körbe | 2 |
| Maximale Körbeanzahl | 3 |
| Isolierung [mm] | 60-60 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlußwert | 1 A / 120 W |

Allgemeines zur Produktgruppe

Diese robusten Gewerbetiefkühltruhen sind für harte Belastungen konstruiert. Höchste Qualität sichert Langlebigkeit unter allen Einsatzbedingungen.

Das StopFrost System der GTL-Truhen bietet zwei entscheidende Vorteile:

Die Bereifung des Gefrierguts wird um bis zu 70% reduziert, so dass das Abtauen viel seltener erforderlich ist.

Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck, so dass die Truhe mühelos geöffnet werden kann.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion

Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akustischer Alarm

Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.