

## Gewerbe-Gefriertruhe GTL 4905, 485 Liter, -14 °C bis -26 °C

**Robust**

**Abschließbar**

**StopFrost Sytem reduziert Reifbildung**

**Aluminium-Innenraum**

**Robuster Alugriff**

**Mechanische Steuerung**

**Analoge Temperaturanzeige**

**Manuelle Abtauung**

**Tauwasserabfluss**



GTL 4905

### Technische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Artikelnr.                           | GTL4905             |
| Inhalt                               | 485 Liter           |
| Temperaturbereich                    | -14° bis -26° C     |
| Marke / Hersteller                   | Liebherr            |
| Gerätetyp                            | Gewerbegerät        |
| Innenmaße (HxBxT)                    | 702 x 1245 x 575 mm |
| Außenmaße (HxBxT)                    | 917 x 1372 x 776 mm |
| Gewicht                              | 68 KG               |
| Farbe (innen)                        | Aluminium           |
| Farbe (außen)                        | Weiß                |
| Abschließbar?                        | Ja                  |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 1,1                 |
| Kühlsystem Gefrierteil               | statisch            |
| Abtauverfahren                       | manuell             |
| Tür-/Deckelmaterial                  | Stahl               |
| Gehäusematerial                      | Stahl               |
| Körbe                                | 2                   |
| Maximale Körbeanzahl                 | 4                   |
| Isolierung [mm]                      | 60-60               |
| Klimaklasse                          | SN-T                |
| Kältemittel                          | R 600a              |
| Anschlußwert                         | 1,2 A / 140 W       |

### Allgemeines zur Produktgruppe

Diese robusten Gewerbetiefkühltruhen sind für harte Belastungen konstruiert. Höchste Qualität sichert Langlebigkeit unter allen Einsatzbedingungen.

Das StopFrost System der GTL-Truhen bietet zwei entscheidende Vorteile:

Die Bereifung des Gefrierguts wird um bis zu 70% reduziert, so dass das Abtauen viel seltener erforderlich ist.

Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck, so dass die Truhe mühelos geöffnet werden kann.

## **Passendes optionales Zubehör zum Gerät**

### **5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion**

Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akustischer Alarm

### **Log32T: LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur**

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

### **SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000**

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.