

Medikamenten Kühl-Gefrierkombination MED-0530 (+5° - -35°C)

Kühlteil gemäß DIN 58345

Digitale Temperaturanzeige

Optisches und akustisches Alarmsignal

Elektronische Steuerung

Umluft im Kühlteil

Abschließbar

Maximum - Minimum-Temperaturspeicher, abrufbar

Abfrage von gespeicherten Alarmzuständen

Abtauung: Kühlteil automatisch - Gefrierteil manuell

Potentialfreier Kontakt und Schnittstelle RS485

Durchführungen für externe Temperatursensoren

Flexibler Innenraum, da Schubfächer und Zwischenböden im Gefrierteil entnommen werden können

selbstschließende Türen

Türanschlag rechts, wechselbar

5 Ablageflächen Kühlteil - 3 Schubladen Gefrierteil

natürliche Kältemittel R600a - R290 FCKW- und FKW-frei



Technische Daten

Artikelnr.	MED-0530
Inhalt	345 Liter
Temperaturbereich	-35° bis 5° C
Marke / Hersteller	Laboserv / Liebherr
Gerätetyp	Medikamentenkühlschrank
Innenmaße (HxBxT)	1110 x 455 x 435 mm
Fach 2 (HxBxT)	597 x 431 x 435 mm
Außenmaße (HxBxT)	2005 x 600 x 765 mm
Gewicht	96 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Max. Umgebungstemperatur	32° C
Abschließbar?	Ja

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Temperaturanzeige?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Volumen Kühlteil	240 Liter
Volumen Gefrierteil	105 Liter
Temperaturbereich Kühlen	+3°C bis +8°C
Temperatur Gefrierteil	-16°C bis -35°C
Spannung	220 -240V
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	1,8 A
Normalverbrauch	2,1 kWh / 24h
Belastbarkeit Ablageflächen Kühlteil	60kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Das Außengehäuse besteht aus weißem Stahlblech, das Innengehäuse aus Kunststoff. Es ist hygienisch, pflegeleicht mit gerundeten Ecken.

Der Kühlteil verfügt über 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar. Der Gefrierteil über 3 herausnehmbare Schubfächer. Auch die Glaszwischenböden lassen sich entnehmen, so dass bei Bedarf der gesamte Innenraum für größere Kühlgüter zur Verfügung steht.

Die Kältemaschine ist zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, erschütterungsfrei gelagert, geräuscharm, energiesparend und servicefreundlich.

Durch die elektronische Regelung wird bis zu einer Außentemperatur von 32°C die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum automatisch gehalten - auch unabhängig von wechselnden Außentemperaturen.