

## REVCO Blutbankkühlschrank +4°C, REB-2304V, 659 Liter, 288 Blutbeutel

**IntrLogic Mikroprozessor-Steuerung**

**Umluftkühlung**

**Automatische Abtauung**

**Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole**

**Großes digitales Display**

**Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall**

**Temperatur Einstellbar: +1°C bis +8°C (+4°C voreingestellt)**

**Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole**

**Graphische Thermometer-Anzeige zeigt den Status eindeutig an.**

**Abschließbares Kontrollpanel, das die versehentliche oder vorsätzliche Verstellung der Temperatur- oder Alarm-Einstellungen verhindert.**

**Akustischer und visueller Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall mit Statusreport für kritische Zustände**

**Voreingestellte Alarmgrenzen: Übertemperaturalarm bei 5,5°C, Untertemperaturalarm bei 1,5°C**

**Hochentwickelter Abtau-Sensor steuert den Abtau-Zyklus**

**Großes digitales Display zeigt Temperatur in 0,1°C Schritten**

**Eine Batterie sichert die Alarm-Funktionalität bei Stromausfall**

**Fernalarmkontakte sind in allen Geräten vorhanden**

**Vollausziehbare, justierbare Edelstahl-Schubladen**

**Isolierglastüren, um Kondensation zu verhindern (optional beim REB-404)**

**Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum**

**Schnelle Wiederherstellung der Temperatur nach Tür-Öffnungen**

**Innenbeleuchtung durch Türschalter und zusätzlichen Schalter am Kontroll-Panel (außer bei 133 Liter Modellen)**

**Selbstschließende Türen**

**Abschließbar**

**25 mm Durchführung (Standard im REB-404)**

**Höhenverstellbare Füße (Rollen sind optional erhältlich)**

**Alle Modelle sind mit einer glatten, kratzfesten Oberfläche ausgestattet, die sich gut und einfach reinigen lässt**

**Ein eingebauter 7 Tage-Temperaturschreiber sorgt für Nachvollziehbarkeit der Temperaturen. (optional im REB-404)**

**Automatische Kondenswasser-Abführung**



Abb. REB-3004

### Technische Daten

Artikelnr.	REB-2304V
------------	-----------

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Inhalt	659 Liter
Temperaturbereich	1° bis 8° C
Innenmaße (HxBxT)	1470 x 610 x 730 mm
Außenmaße (HxBxT)	1970 x 720 x 910 mm
Gewicht	213 KG
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Max. Anzahl an Blutbeuteln	288

### Allgemeines zur Produktgruppe

Die Revco Blutbank-Kühlschränke erfüllen die strengen Anforderungen für die Lagerung von Blutproben (erfüllte Richtlinien der AABB, ANRC und FDA).

Die Geräte sind ausgestattet mit IntrLogic microprocessor control, einem Umluft-System, Qualitätsgehäusen und besonders leistungsfähigen Kompressoren.

#### Optionen:

Freistehender Temperaturschreiber für REB-404

50mm Durchführung (abgedeckt)

Komplette Edelstahlausführung, innen und außen

Zusätzliche Edelstahl-Schubladen und Edelstahl-Unterteilungen

Beheizte Glastüren (erhältliche für die meisten Modelle)