

REVCO Blutbankkühlschrank +4°C, REB-5004V, 1447 Liter, 576 Blutbeutel, Doppel-Glastür

IntrLogic Mikroprozessor-Steuerung

Umluftkühlung

Automatische Abtauung

Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole

Großes digitales Display

Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall

Temperatur Einstellbar: +1°C bis +8°C (+4°C voreingestellt)

Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole

Graphische Thermometer-Anzeige zeigt den Status eindeutig an.

Abschließbares Kontrollpanel, das die versehentliche oder vorsätzliche Verstellung der Temperatur- oder Alarm-Einstellungen verhindert.

Akustischer und visueller Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall mit Statusreport für kritische Zustände

Voreingestellte Alarmgrenzen: Übertemperaturalarm bei 5,5 °C, Untertemperaturalarm bei 1,5°C

Hochentwickelter Abtau-Sensor steuert den Abtau-Zyklus

Großes digitales Display zeigt Temperatur in 0,1°C Schritten

Eine Batterie sichert die Alarm-Funktionalität bei Stromausfall

Fernalarmkontakte sind in allen Geräten vorhanden

Vollausziehbare, justierbare Edelstahl-Schubladen

Isolierglastüren, um Kondensation zu verhindern (optional beim REB-404)

Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum

Schnelle Wiederherstellung der Temperatur nach Tür-Öffnungen

Innenbeleuchtung durch Türschalter und zusätzlichen Schalter am Kontroll-Panel (außer bei 133 Liter Modellen)

Selbstschließende Türen

Abschließbar

25 mm Durchführung (Standard im REB-404)

Höhenverstellbare Füße (Rollen sind optional erhältlich)

Alle Modelle sind mit einer glatten, kratzfesten Oberfläche ausgestattet, die sich gut und einfach reinigen lässt

Ein eingebauter 7 Tage-Temperaturschreiber sorgt für Nachvollziehbarkeit der Temperaturen. (optional im REB-404)

Automatische Kondenswasser-Abführung



REB-5004 Doppeltürschrank

Technische Daten

Artikelnr.	REB-5004V
------------	-----------

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Inhalt	1447 Liter
Temperaturbereich	1° bis 8° C
Innenmaße (HxBxT)	1470 x 1320 x 730 mm
Außenmaße (HxBxT)	1970 x 1440 x 910 mm
Gewicht	227 KG
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Anzahl Schubfächer	12
Max. Anzahl an Blutbeuteln	576

Allgemeines zur Produktgruppe

Die Revco Blutbank-Kühlschränke erfüllen die strengen Anforderungen für die Lagerung von Blutproben (erfüllte Richtlinien der AABB, ANRC und FDA).

Die Geräte sind ausgestattet mit IntrLogic microprocessor control, einem Umluft-System, Qualitätsgehäusen und besonders leistungsfähigen Kompressoren.

Optionen:

Freistehender Temperaturschreiber für REB-404

50mm Durchführung (abgedeckt)

Komplette Edelstahlausführung, innen und außen

Zusätzliche Edelstahl-Schubladen und Edelstahl-Unterteilungen

Beheizte Glastüren (erhältliche für die meisten Modelle)