

REVCO Chromatographiekühlschrank 1 bis 8°C, REC-3004V, 826 Liter

IntrLogic Mikroprozessor-Steuerung

Umluftkühlung

Automatische Abtauung

Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole

Großes digitales Display

Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall

Innenraumsteckdosen

Temperatur Einstellbar: +1°C bis +8°C (+4°C voreingestellt)

Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole

Graphische Thermometer-Anzeige zeigt den Status eindeutig an.

Abschließbares Kontrollpanel, das die versehentliche oder vorsätzliche Verstellung der Temperatur- oder Alarm-Einstellungen verhindert.

Akustischer und visueller Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall mit Statusreport für kritische Zustände

Hochentwickelter Abtau-Sensor steuert den Abtau-Zyklus

Roste, verstellbar in 25 mm Abständen

Zwei 50 mm Durchführungen

Doppelte Steckdose im Innenraum

Rollen sorgen für bequeme Aufstellung

Alle Modelle sind mit einer glatten, kratzfesten Oberfläche ausgestattet, die sich gut und einfach reinigen läßt

Automatische Kondenswasser-Abführung

Kompressor und Bedienelemente oben

Innenraumbeleuchtung (automatisch bei Türöffnung)

Glastür, bleibt bei 90° automatisch offen

Abschließbar



REC-7504 mit optionalem Temperaturschreiber

Technische Daten

Artikelnr.	REC-3004V
Inhalt	826 Liter
Temperaturbereich	1° bis 8° C
Innenmaße (HxBxT)	1470 x 760 x 730 mm
Außenmaße (HxBxT)	2010 x 870 x 920 mm
Gewicht	197 KG
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung

Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Einlegeböden (Volle Breite)	0
Einlegeböden (Halbe Breite)	2

Allgemeines zur Produktgruppe

Die Revco Chromatographie-Kühlschränke sind für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen konstruiert, die eine genaue Temperaturkontrolle benötigen und vollen Zugang zu den Chromatographie-Instrumenten bieten.

Die Geräte sind ausgestattet mit IntrLogic microprocessor control, einem Umluft-System, Qualitätsgehäusen und besonders leistungsfähigen Kompressoren.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

6183-7: Kreisblatt-Temperaturschreiber

7-Tage-Temperaturschreiber mit 152 mm-Diagrammscheibe verwendet druckempfindliches Diagrammpapier.