

## REVCO Laborkühlschrank 1 bis 8°C, REL-4504V, 1297 Liter, Glas-Schiebetüren

**IntrLogic Mikroprozessor-Steuerung**

**Umluftkühlung**

**Automatische Abtauung**

**Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole**

**Großes digitales Display**

**Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall**

**Temperatur Einstellbar: +1°C bis +8°C (+4°C voreingestellt)**

**Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole**

**Graphische Thermometer-Anzeige zeigt den Status eindeutig an.**

**Abschließbares Kontrollpanel, das die versehentliche oder vorsätzliche Verstellung der Temperatur- oder Alarm-Einstellungen verhindert.**

**Akustischer und visueller Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall mit Statusreport für kritische Zustände**

**Hochentwickelter Abtau-Sensor steuert den Abtau-Zyklus**

**Roste, verstellbar in 25 mm Abständen**

**Höhenverstellbare Stellfüße**

**Alle Modelle sind mit einer glatten, kratzfesten Oberfläche ausgestattet, die sich gut und einfach reinigen läßt**

**Automatische Kondenswasser-Abführung**

**Kompressor und Bedienelemente unten**

**2 Schiebetüren**

**Innenraumbeleuchtung (mit Schalter)**



Abb.: Chromatographie-Ausführung

### Technische Daten

Artikelnr.	REL4504V
Inhalt	1297 Liter
Temperaturbereich	1° bis 8° C
Innenmaße (HxBxT)	1470 x 1320 x 660 mm
Außenmaße (HxBxT)	1970 x 1440 x 890 mm
Gewicht	304 KG
Glastür?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Anzahl Einlegeböden	8

## **Allgemeines zur Produktgruppe**

Mit Schrankgrößen von 133 bis 2231 Litern bietet Revco eine große Auswahl an Laborkühlschränken, die höchsten Ansprüchen genügen und das optimale Lagervolumen für Ihren Bedarf liefern.

Die Geräte sind ausgestattet mit IntrLogic microprocessor control, einem Umluft-System, Qualitätsgehäusen und besonders leistungsfähigen Kompressoren.

## **Passendes optionales Zubehör zum Gerät**

### **6183-7: Kreisblatt-Temperaturschreiber**

7-Tage-Temperaturschreiber mit 152 mm-Diagrammscheibe verwendet druckempfindliches Diagrammpapier.