

REVCO Arzneimittelkühlschrank RPR-5004V, 1 bis 8 °C, 1447 Liter, Doppeltür

- IntrLogic Mikroprozessor-Steuerung**
- Umluftkühlung**
- Automatische Abtauung**
- Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole**
- Großes digitales Display**
- Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall**
- Voll ausziehbare Schubladen**
- Glastür**



RPR-5004 mit optionalem Temperaturschreiber

- Temperatur Einstellbar: +1°C bis +8°C (+4°C voreingestellt)**
- Einfache Steuerung unterstützt durch eindeutige Symbole**
- Graphische Thermometer-Anzeige zeigt den Status eindeutig an.**
- Abschließbares Kontrollpanel, das die versehentliche oder vorsätzliche Verstellung der Temperatur- oder Alarm-Einstellungen verhindert.**
- Akustischer und visueller Alarm für Über- und Untertemperatur und Stromausfall mit Statusreport für kritische Zustände**
- Voreingestellte Alarmgrenzen: Übertemperaturalarm bei 5,5 °C, Untertemperaturalarm bei 1,5°C**
- Hochentwickelter Abtau-Sensor steuert den Abtau-Zyklus**
- Roste, verstellbar in 25 mm Abständen**
- Höhenverstellbare Stellfüße**
- Alle Modelle sind mit einer glatten, kratzfesten Oberfläche ausgestattet, die sich gut und einfach reinigen läßt**
- Automatische Kondenswasser-Abführung**
- Kompressor und Bedienelemente oben**
- Innenraumbeleuchtung (automatisch bei Türöffnung) und zusätzlicher Schalter im Bedienpanel**
- Tür bleibt bei 90° automatisch offen**
- Abschließbar**
- Selbstschließende Türen**

Technische Daten

Technische Daten	
Artikelnr.	RPR-5004V
Inhalt	1447 Liter
Temperaturbereich	1° bis 8° C
Innenmaße (HxBxT)	1470 x 1320 x 730 mm
Außenmaße (HxBxT)	1970 x 1440 x 910 mm
Gewicht	359 KG
Glastür?	Ja

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung

Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Anzahl Schubfächer	12

Allgemeines zur Produktgruppe

Für die optimale Lagerung von Medikamenten sind die Revco-Arzneimittelkühlschränke mit voll ausziehbaren Schubladen und Glastüren ausgestattet.

Die Geräte sind ausgestattet mit IntrLogic microprocessor control, einem Umluft-System, Qualitätsgehäusen und besonders leistungsfähigen Kompressoren.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

6183-7: Kreisblatt-Temperaturschreiber

7-Tage-Temperaturschreiber mit 152 mm-Diagrammscheibe verwendet druckempfindliches Diagrammpapier.