

Standard Gewerbetiefkühlschrank TGS 4000, -9 bis -26 °C, 400 Liter

Preisgünstig und robust

Leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum

Optimale Raumausnutzung

Digitale Temperaturanzeige

statische Kühlung

manuelle Abtauung

Abschließbar



Abb. TGS 4000

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Artikelnr. | TGS4000 |
| Inhalt | 400 Liter |
| Temperaturbereich | -9° bis -26° C |
| Marke / Hersteller | Liebherr |
| Gerätetyp | Gewerbegerät |
| Innenmaße (HxBxT) | 1312 x 613 x 530 mm |
| Außenmaße (HxBxT) | 1510 x 752 x 710 mm |
| Gewicht | 84 KG |
| Farbe (innen) | weiß |
| Farbe (außen) | weiß |
| Abschließbar? | Ja |
| Temperaturanzeige? | Ja |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 2,5 |
| Kühlsystem | statisch |
| Gehäusematerial | Stahl, weiß |
| Art der Steuerung | mechanisch |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Material Ablageflächen | Verdampferplatten, 3 Universalauflegeschiene |
| Fachhöhe in cm | 1 x 37 / 2 x 35 / 1 x 19,6 |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Klimaklasse | SN |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert [W] | 1,5 A / 200 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Spannung [V] | 220-240 |

Allgemeines zur Produktgruppe

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten lassen sich auch große Mengen tiefgekühlter Waren sicher und wirtschaftlich lagern:

Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -9 °C bis -28 °C eingestellt werden.

Digitale Temperaturanzeige

Die stromunabhängige Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur an.

Schnelles Gefrieren

Die Kontaktverdampferplatten sorgen für ein schnelles Gefrieren. Die Geräte sind manuell abzutauen, so dass das empfindliche Gefriergut keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Leicht zu reinigen

Sowohl der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit dem tiefgezogenen Reinigungsablauf wie auch die Ausstattung der Geräte sind besonders pflegeleicht und ermöglichen eine hygienische Reinigung. Die Türdichtung lässt sich im Bedarfsfall schnell und problemlos austauschen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

5005-0100: Log 100 T - Temperaturlogger

Großes Display für Momentanwertanzeige und Max-Min-Avg-Anzeige, mit externem Temperaturfühleranschluß, Hi-Lo-Alarm optisch und akustisch, Speicher für 60.000 Messwerte bei 3 Messgrößen, Messintervall 1 Sekunde bis 24 Stunden einstellbar

5005-0040: MicroLite 8000 USB Logger -25°C bis. +80°C

Großer Speicher: 8.000 Messwerte, Messintervall 1 Sek bis 1 Std. einstellbar, Hi-Lo-Alarm

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.