

## Arctiko ULTF 420, 368 Liter, -40°C bis -86°C

- Niedriger Energieverbrauch
- Geringe Geräusentwicklung
- Integrierter Datenlogger - auslesbar per USB-Stick
- Microprozessor-Controller mit digitaler Anzeige



- Einkompressortechnik
- Geringe Wärmeentwicklung
- HCFC-CFC Frei
- Zwischendeckel für geringeren Kälteverlust
- Rollen
- Schloss
- Durchführung für externen Fühler
- RS485-RS232 Schnittstelle
- Batterie sorgt für Alarme und Logging im Fall eines Stromausfalls
- Vorbereitet für 2 zusätzliche Fühler
- Controller per Passwort schützbar
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Einstellbarer Temperaturalarm
- Weitere Alarme: Stromausfall, Fühlerbruch, technischer Alarm

### Technische Daten

Technische Daten	
Artikelnr.	ULTF420
Inhalt	368 Liter
Temperaturbereich	-40° bis -86° C
Marke / Hersteller	Arctiko ()
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	630 x 1400 x 440 mm
Außenmaße (HxBxT)	885 x 1562 x 698 mm
Gewicht	88 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Max. Umgebungstemperatur	20° C
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch	10,8 KWH/24H
Geräusentwicklung	< 55 DBA
Gehäusematerial	lackiertes Stahlblech
Kühlmittel	EP88

## Allgemeines zur Produktgruppe

Die Arctiko ULTF-Truhen mit der Einkompressor-Technik weisen einen geringen Energieverbrauch und ein niedriges Geräuschlevel auf.

Die einfachen und robusten Geräte weisen ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis auf.

Der Arctiko-Controller weist neben diversen Alarmmeldungen auch einen integrierten Datenlogger auf.

## Passendes optionales Zubehör zum Gerät

### **DAI0920: CO2 Notkühlsystem**

zum Anschluss von CO2-Flaschen, um eine Überbrückung der Störung zu gewährleisten.

### **TB5011: Truhengestell für 11 Standardboxen bis 50 mm**

Maße: 138x138x611 mm (BxTxH) für 11 Standardboxen 133x133x50 mm