

## Arctiko ULTF 80, 71 Liter, -40°C bis -86°C

**Niedriger Energieverbrauch**

**Geringe Geräusentwicklung**

**Integrierter Datenlogger - auslesbar per USB-Stick**

**Microprozessor-Controller mit digitaler Anzeige**

**Einkompressortechnik**

**Geringe Wärmeentwicklung**

**HCFC-CFC Frei**

**Zwischendeckel für geringeren Kälteverlust**

**Rollen**

**Schloss**

**Durchführung für externen Fühler**

**RS485-RS232 Schnittstelle**

**Batterie sorgt für Alarme und Logging im Fall eines Stromausfalls**

**Vorbereitet für 2 zusätzliche Fühler**

**Controller per Passwort schützbar**

**Potentialfreier Alarmkontakt**

**Einstellbarer Temperaturalarm**

**Weitere Alarme: Stromausfall, Fühlerbruch, technischer Alarm**



### Technische Daten

Artikelnr.	ULTF80
Inhalt	71 Liter
Temperaturbereich	-40° bis -86° C
Marke / Hersteller	Arctiko ()
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	450 x 390 x 390 mm
Außenmaße (HxBxT)	850 x 552 x 648 mm
Gewicht	53 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Max. Umgebungstemperatur	25° C
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch	3,83 KWH/24H
Geräusentwicklung	< 55 DBA
Gehäusematerial	lackiertes Stahlblech
Kühlmittel	EP88

## **Allgemeines zur Produktgruppe**

Die Arctiko ULTF-Truhen mit der Einkompressor-Technik weisen einen geringen Energieverbrauch und ein niedriges Geräuschlevel auf.

Die einfachen und robusten Geräte weisen ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis auf.

Der Arctiko-Controller weist neben diversen Alarmmeldungen auch einen integrierten Datenlogger auf.

## **Passendes optionales Zubehör zum Gerät**

### **DAI0920: CO2 Notkühlsystem**

zum Anschluss von CO2-Flaschen, um eine Überbrückung der Störung zu gewährleisten.