

ZBE 70-35P, 70 kg - 24h Propan

Einfache Handhabung

Geräuscharm

Edelstahlgehäuse

Geringer Platzbedarf

Optimale Hygiene

Einfache Handhabung und immer schüttfähiges Eis von $-0,5^{\circ}\text{C}$.

Eis aus demineralisiertem Wasser: wahlweise Eis aus Stadtwasser oder demineralisiertem Wasser.

Gehäuse komplett aus Edelstahl (Edelstahl (1.4301) von 1 mm Stärke für hohe Stabilität (Gehäuse und Speicher mit Klappe, innen und außen).

Geräuscharm : bei lediglich 45 dBA in 3 m Entfernung sehr angenehm in Labors.

Geringer Platzbedarf : die kleinsten Labormaschinen sind nur 40 cm breit x 50 cm tief.

Garantierte Leistung auch bei hohen Außentemperaturen.

Laufende Qualitätskontrolle für lange Haltbarkeit der Maschine.

Geschlossenes Kältesystem, somit keine Undichtigkeiten durch sich drehende Teile.

Optimale Hygiene durch ein geschlossenes Wassersystem.

Zusätzliche Hygiene : automatische Wasserentleerung (auf Wunsch) gegen Bakterienbildung.



ZBE 30-10, 30 kg / 24h

Technische Daten

Artikelnr.	ZBE70-35P
Inhalt	70 Liter
Marke / Hersteller	Ziegra
Außenmaße (HxBxT)	910 x 600 x 460 mm
Gewicht	70 KG
Farbe (innen)	Edelstahl
Farbe (außen)	Edelstahl
Leistung / 24 h	70 kg Brucheis bei 20°C Luft und 15°C Wassertemperatur
Speicherinhalt	35 kg ? 70 l
Gehäuse	Edelstahl (4301)
Speicher	Edelstahl (4301) innen und aussen
Isolierung	40 mm PU-Schäumung
Elektrizität	230V-1-50 Hz (andere Spannung möglich)
Leistungsaufnahme	0,4 kW,
Stromaufnahme	2,5 A
Absicherung	16 A (13 A) träge

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Kabelquerschnitt	1,5 mm ² Cu
Kältemittel	R 404A, 0,6 kg
Geräuschpegel	45 dBA - 3 m
Verdampfungs Temp.	-14°C
Wasser	Anschluss 3/4" 1 - 5 bar
(bei Wasserkühlung	+ Kühlwasser 1/2" 2-5 bar)
Wasserverbrauch	gemäss Eisproduktion (kein Verlust)
(bei Wasserkühlung	+ Kühlwasser 20 l / h bei 15°C)
Tauwasserablauf	14 mm ø
(bei Wasserkühlung	+ Kühlwasserablauf 1/2")
Wasserqualität	Trinkwasser, Ph-Wert zwischen 7,2 und 9,5, Härtegrad möglichst 6-14°dH (= 100 - 250 mg
Kondensator	Wärmeabgabe 420 Watt, Luftmenge 230 m ³ /h
Hinweis	bitte bei vorhandenem VE Wasser Info an uns

Allgemeines zur Produktgruppe

ZIEGRA Eismaschinen - zuverlässig und sicher

- Steckerfertig Zum Anschluss an Elektrizität und Wasser
- Für Non-Stop Betrieb, 24 Stunden - 7 Tage die Woche
- Sicherheitseinrichtungen z.B.:
 - Speicherthermostat schaltet die Maschine bei gefülltem Speicher ab u. bei Eisentnahme wieder ein.
 - Wasserdruckwächter schaltet das Kälteaggregat bei Wassermangel ab und später wieder ein
 - Hochdruckwächter zum Schutz gegen Überhitzung
 - Motorschutz für den Kompressor
- Besonders leiser Betrieb ohne spürbare Vibrationen
- Leicht zu reinigen, keine Verschraubungen, z.B. am Kondensator
- Top Hygiene Geschlossener Wasserkreislauf, geschlossener Verdampfer
- Keine rotierenden Teile im Kältekreis des Verdampfers, daher kein Kältemittelverlust an Dichtungen.

ZIEGRA - EIS

ZIEGRA Brucheis hat die ideale Temperatur von -0,5°C.

Es friert daher nie zusammen. Auch bei langer Lagerung bleibt es immer locker, körnig und schüttfähig. Je nach Verwendung können Sie unter verschiedenen Eissorten wählen (bitte bei Bestellung angeben) ZIEGRA's Eisexperten beraten Sie bei allen Anwendungsfragen, auch wenn Sie andere Materialien gefrieren wollen.

Umfangreiches Lieferprogramm:

Tagesleistung: 30, 70, 110, 150, 250 und 350 kg, mit Eisspeichern für 10, 35 und 100 kg.

Darüberhinaus können wir Ihnen die Ziegra Standardmaschinen mit einer Leistung von 500 kg bis 10 t-24 Stunden anbieten.

- Eistypen für jeden Anwendungsbereich: Ob Sie das Eis für Mixturen benötigen oder zur Konservierung von Proben, wir haben die geeignete Eissorte.
- Garantierte Leistung : bei 20°C Lufttemperatur und 15°C Wasser.

Optionen

- Wasser-Entleerung, automatisch, bei Stopp der Eisproduktion
- Hygiene PLUS - zusätzlich automatische Spülfunktion im Wasserkreislauf zu von Ihnen bestimmten Zeiten.
- Hygiene-Set - zum schnellen Austausch aller wasserführenden Teile
- Wasserfilter - ZIEGRA-Filter 1 micron, geruchs- und kalkhemmend (ersetzt keine Entkalkungsanlage bei sehr hartem Wasser)
- Zur Aufstellung - Konsole, Untergestell oder nach Kundenwunsch
- Viele weitere nützliche Teile rund um die Eismaschine.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

1970100000: HygienePlus autom. Restwasserentleerung

Die Nasskeimbildung im Wasserkasten, im Eiszyylinder und in den Leitungen wird bei Stillstand der Maschine verhindert.

1970100001: HygienePlus autom. Spülfunktion m. Restwasserentleerung

Ergänzt die Restwasserentleerung. Der Wasserkreislauf der Maschine wird mehrfach gespült, auf Wunsch mit Zusatz einer Desinfektionslösung.

970201346: Kartuschen-Wasserfilter Type 40

incl. 1 Kartusche für ca. 1 Jahr

1970290000: Tauwasserpumpe

1920282011: Untergestell für ZBE 30 - 110

Edelstahl, 40 cm hoch