FFFCvg 5501 Perfection, ~450 Liter

Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung

Automatische Abtauung (NoFrost)

Optisches und akustisches Alarmsystem

Edelstahl Gehäuse

Digitale Temperaturanzeige

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle

Selbstschließende Tür

LED Innenbeleuchtung

Türanschlag rechts, wechselbar

Leicht zu reinigender, fugenloser Innenraum mit Reinigungsablauf

Höhenverstellbare Füße

Optionale Rollen

Technische Daten	
Artikelnr.	FFFCvg5501
Inhalt	472 Liter
Temperaturbereich	-9° bis -26° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1118 x 600 x 510 mm
Außenmaße (HxBxT)	1818 x 747 x 769 mm
Gewicht	72 KG
Farbe (innen)	silber
Farbe (außen)	Edelstahl
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	472 / 322 l
Energieeffizienzklasse	B (Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV)
Energieverbrauch in 365 Tagen	1007 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 ? 240V~
Wärmeabgabe	721 kJ/h
Gastronorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silber
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule (Nachrüstbar)
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	4 Roste, kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60kg
Höhe Stellfüße	150 ? 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	67/67 mm
Brutto- / Nettogewicht	101 / 72 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Dynamisches Kühlsystem
Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen.
Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

NoFrost - Automatische Abtauung
Mit professionellen Geräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

Manueller Abtau-Start
Offen gelassene Türen oder verdunstende Substanzen können Vereisungen am Verdampfer verursachen - und damit Temperaturschwankungen und höheren Energieverbrauch.
Um das Gerät von Eis zu befreien, können Sie eine automatische Abtauung auch manuell starten und so wieder für optimale Lagerbedingungen und niedrigen Energieverbrauch sorgen.

Fugenloser Innenbehälter
Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.

Edelstahl Gehäuse
Das Edelstahl-Außengehäuse aus einteiligen Seitenwänden ist ohne Spalten ausgeführt, somit sehr pflegeleicht und hygienisch

Bodenablauf
Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gewerbegerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

Komfort per Fingertipp
Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Tragrost mit Auszugsstopp
Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst schweren Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

Geeignet für Euronorm-Box
Liebherr Gefriergeräte sind selbstverständlich für die Verwendung von Euronorm-Boxen geeignet

Höhenverstellbare Füße
Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle
So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert - bequem und sicher über die nachträglich eingerichtete Schnittstelle.