

Liebherr Gewerbe-Gefriergeräte FFFvg 5501 Perfection mit Umluft und NoFrost, -9° bis -26°C, ~275 Liter

Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung

Automatische Abtauung (NoFrost)

Optisches und akustisches Alarmsystem

- Digitale Temperaturanzeige
- Nachrüstbare WiFi/LAN-Schnittstelle
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht zu reinigender, fugenloser Innenraum mit Reinigungsablauf
- Höhenverstellbare Füße
- Optionale Rollen



Technische Daten	
Artikelnr.	FFFvg5501
Inhalt	472 Liter
Temperaturbereich	-9° bis -26° C
Innenmaße (HxBxT)	1118 x 600 x 510 mm
Außenmaße (HxBxT)	1818 x 747 x 769 mm
Gewicht	93 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Geräuschentwicklung	55
Max. Umgebungstemperatur	40
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	472 / 322 l
Energieeffizienzklasse	B (Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV)
Energieverbrauch in 365 Tagen	1007 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C

Technische Daten	
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	55 dB(A)
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 - 240V~
Wärmeabgabe	721 kJ/h
Gastronorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule (Nachrüstbar)
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen 4 Roste, kunststoffbeschichtet	
Belastbarkeit Ablagefläche 60kg	
Höhe Stellfüße 150 - 180 mm	
Griff Aluminiumgriff	
Art des Schlosses mechanisch	
Türe selbstschließend ja	
Türanschlag rechts wechselbar	
Isolierung 67/67 mm	
Brutto- / Nettogewicht 107 / 93 kg	

Allgemeines zur Produktgruppe

Dynamisches Kühlsystem

Das leistungsstarke, dynamische Kühlsystem sorgt für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Ein Ventilator-Türkontaktschalter reduziert den Kälteverlust bei Türöffnungen effektiv. Dank des integrierten Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

NoFrost - Automatische Abtauung

Mit den professionellen Liebherr-Geräten entfällt das manuelle Abtauen. Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, und zyklische Abtauphasen entfernen selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Dies ermöglicht eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

Manueller Abtau-Start

Sollte es durch offen gelassene Türen oder verdunstende Substanzen zu Vereisungen am Verdampfer kommen, kann dies Temperaturschwankungen und erhöhten Energieverbrauch verursachen. Eine manuell startbare Abtauung hilft, das Gerät schnell wieder in einen optimalen Betriebszustand zu versetzen.

Fugenloser Innenbehälter

Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol ist besonders hygienisch. Große Eckradien ermöglichen eine einfache Reinigung, der Behälter ist geruchsneutral, robust und langlebig.

Bodenablauf

Der integrierte Bodenablauf ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Innenraums. Das Wasser fließt

bequem ab, wodurch das Gerät im Handumdrehen wieder hygienisch einsatzbereit ist.

Komfort per Fingertipp

Der Gerätestatus kann ganz bequem über das flächenbündig in die Tür integrierte Bedienpanel abgelesen werden - ganz ohne Türöffnung. Die intuitive Menüführung erfolgt über drei leicht bedienbare Touch-Buttons.

Tragrost mit Auszugsstopp

Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten auch schweren Produkten sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie eine konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert ein ungewolltes Herausfallen beim Entladen.

Geeignet für Euronorm-Boxen

Liebherr-Gefriergeräte sind selbstverständlich für die Verwendung von Euronorm-Boxen geeignet, was eine flexible Nutzung im professionellen Umfeld ermöglicht.

Höhenverstellbare Füße

Die höhenverstellbaren Stellfüße sorgen für ausreichende Bodenfreiheit, was die Reinigung unter dem Gerät erleichtert - besonders wichtig in hygienisch sensiblen Bereichen.

Nachrüstbare WiFi/LAN-Schnittstelle

Die Geräte lassen sich problemlos mit einer nachrüstbaren WiFi- oder LAN-Schnittstelle ausstatten. So wird z.B. die Einbindung in das digitale SmartMonitoring-System von Liebherr möglich, wodurch Lagertemperaturen bequem überwacht und dokumentiert werden können.

