

Unterbaufähiger Tischtiefkühlschrank Liebherr FFTvg 1501, 103 Liter, -9 bis -26°C**Kompakte Bauweise für den Unterbau unter Arbeitsflächen****Optisches und akustisches Alarmsystem****Digitale Temperaturanzeige****Min. / Max. Temperaturaufzeichnung**

- Geeignet für Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien, Labore und Handel
- Dauerbetrieb ausgelegt für den professionellen Einsatz
- Hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig starker Kühlleistung
- Umweltfreundliches Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial
- Robuste Bauweise für hohe tägliche Belastung
- Pflegeleichte Oberflächen für schnelle Reinigung
- Servicefreundliches Design mit leicht zugänglichen Komponenten

Technische Daten	
Artikelnr.	FFTvg1501
Inhalt	106 Liter
Temperaturbereich	-9° bis -26° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	610 x 420 x 330 mm
Außenmaße (HxBxT)	819 x 600 x 648 mm
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto / Nettorauminhalt	103 / 59 l
Außenmaße in BxTxH	600x648x852 mm (819 ohne Tischplatte)
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch in 365 Tagen	351 kWh
Klimaklasse Energierichtlinie	5
Temperaturklasse Energierichtlinie	L1
Umgebungstemperatur	+10 bis +40 C
Kältemittel	R 600a
Geräusch Schallleistung	38 dB/A
Spannung Frequenz	220-240 V 50- 60 Hz
Anschlusswert/ Nennaufnahme	2,0 A / 50 W
Wärmeabgabe	240 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Material Innenbehälter	Kunststoff, weiß

Technische Daten	
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schubfächer	3
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Min. Max. Temperaturaufzeichnung	ja
Vernetzungslösung	SmartModule Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/ LAN optional
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare BxT der Ablageflächen	380x290 mm
Fachhöhe in mm	1 x 143, 2 x 175
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend Türanschlag	ja rechts wechselbar
Brutto / Nettogewicht	41 / 39,2 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Komfort per Fingertipp

Der Gerätestatus kann über das flächenbündig in der Front integrierte Bedienpanel abgelesen werden, ohne die Tür zu öffnen. Die Menüführung erfolgt über drei Touch-Buttons.

Energieeffiziente Komponenten

Kompressor, Dichtung, Beleuchtung und Elektronik sind auf einen energieeffizienten Betrieb abgestimmt und tragen zur Reduzierung der Betriebskosten bei.

Leicht zu reinigen

Der Innenbehälter aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol ist fugenlos aus einem Stück gefertigt. Die großen Radien erleichtern die Reinigung.

Abnehmbare Tischplatte

Das Gerät verfügt über eine 3 cm hohe und bis zu 100 °C hitzebeständige Tischplatte. Die vormontierte Platte kann bei Bedarf abgenommen oder ausgetauscht werden.

Unterbaufähig

Nach Abnahme der Tischplatte kann das Gerät unterhalb einer Arbeitsfläche integriert werden. Für die Entlüftung an der Geräterückseite ist ein Luftschlitz von mindestens 200 cm² in der Arbeitsfläche erforderlich. Ohne Luftschlitz muss die Höhe der Arbeitsfläche mindestens 3 cm über der Gerätehöhe liegen.

Mechanisches Schloss

Alle professionellen Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet, um den Zugriff durch Unbefugte zu verhindern.

Wechselbare Türdichtung

Die steckbaren Türdichtungen können bei Beschädigung ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Selbstschließende Tür

Ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° bleibt die Gerätetür geöffnet. Unterhalb von ca. 90° schließt sie selbstständig, um ein unbeabsichtigtes Offenstehen zu vermeiden und die Temperatur im Innenraum zu halten.

WiFi-/LAN-Schnittstelle (Optional)

Über die optionale WiFi-/LAN-Schnittstelle können die Geräte mit dem Liebherr SmartMonitoring oder lokalen Systemen vernetzt werden.

