Unterbaufähiger Standardkühlschrank FKUv 1610 Premium, 141 Liter, 1 bis 15 °C, Umluft

Unterbaufähig

Abschließbar

Digitale Temperaturanzeige

Preiswert und robust

Geringer Energiebedarf

Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperatur-Anzeige ausgestattet, die sich gradgenau zwischen 1°C und 15°C einstellen lässt.
Ein optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm warnt vor unkontrolliertem Temperaturanstieg.
Das leistungsstarke dynamische Umluftsystem sorgt für ein schnelles Abkühlen eingebrachter Waren und für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.
Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator beim Öffnen ab, wodurch das Rausblasen der kalten Luft aus dem Innenraum verhindert wird.

Technische Daten	
Artikelnr.	FKUv1610
Inhalt	141 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	667 x 441 x 439 mm
Außenmaße (HxBxT)	830 x 600 x 615 mm
Gewicht	35 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch in 24h	0,7 kWh
verstellbare Einlegeböden	3
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Klimaklasse	N-T
Kältemittel	R 600a
Hinweis	Im unteren Teil des Schranks steht nicht die volle Tiefe zur Verfügung.

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de

Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die geringe Bauhöhe lassen sich diese Kühlschränke optimale untergebaut betreiben.
Die Abluft wird über ein Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte abgeleitet.

Alle Geräte sind mit einem robusten Schloss ausgestattet.
Sie bieten eine optimale Nutzung des Innenraums bei minimaler Stellfläche.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und ähnlichen Waren bestimmt sind.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

305120: Einzeleinschub AluCool mit gelochtem Boden
Die hochwertige AluCool - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes / 3-bahnig, 12 Universalteiler, Tragkraft bis 50 kg

9293629: Glaseinlegeboden
für LKUexv 1610, LKexv 3910, Schränke mit Innenbreite 441 mm

305605: Kunststoff-Schublade
komplett aus Kunststoff (auch der Rahmen), 3-bahnig, 6 Universalteiler

5020-0573: Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion
Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akkustischer Alarm

Log200: LOG 200 T PDF-Datenlogger für Temperatur
erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

9086607: Rollenschienen
Stabile Rollen mit 30mm Durchmesser. Werden separat geliefert.

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000
Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.

CM4200: ThermoGuard CM4200, Temperaturalarm
Überwacht die Temperatur und sendet SMS oder E-Mail

9876691: Verbindungsrahmen GGU/FKU
zum Verbinden eines FKUv16 mit einem GGU15, bzw LGUex oder zweier FKUv16 Schränke.

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de