

FRFCvg 4001, ~ 400 L., Edelstahl

Umluft-Kühlsystem

Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung

Automatische Abtauung

Optisches und akustisches Alarmsystem

Digitale Temperaturanzeige

Höhenverstellbare Füße (beim 400 Liter Gerät optional)

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle

Selbstschließende Tür

Türanschlag rechts, wechselbar

Leicht zu reinigender, fugenloser Innenraum mit Reinigungsablauf

HumidityControl zur Feuchteregulierung

Optionale Rollen

Nachfolgegerät des Liebherr Gkv 4360

Edelstahl Gehäuse

Das Edelstahl-Außengehäuse aus einteiligen Seitenwänden ist ohne Spalten ausgeführt, somit sehr pflegeleicht und hygienisch



Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums.

Das erspart nicht nur langes Suchen, sondern vor allem auch Energiekosten.

Erweiterter Temperaturbereich -2 °C-+15 °C

Liebherr-Kühlschränke verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -2 °C bis +15 °C.

Technische Daten		
Artikelnr.	FRFCvg4001	
Inhalt	420 Liter	
Temperaturbereich	-2° bis 15° C	
Marke / Hersteller	Liebherr	
Gerätetyp	Gewerbegerät	
Innenmaße (HxBxT)	1660 x 460 x 423 mm	
Außenmaße (HxBxT)	1884 x 597 x 654 mm	
Gewicht	53 KG	
Farbe (innen)	silber	

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite





Technische Daten - Fortsetzung		
Farbe (außen)	Edelstahl	
Geräuschentwicklung	48 dB	
Abschließbar?	Ja	
Temperaturanzeige?	Ja	
Automatische Abtauung?	Ja	
Umluft?	Ja	
Brutto- / Nettorauminhalt	420 / 289	
Energieeffizienzklasse	C (Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.)	
Energieverbrauch in 365 Tagen	540 kWh	
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5	
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1	
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5	
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C	
Kältemittel	R 600a	
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)	
Anschlusswert	2,0 A	
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 ? 240V~	
Wärmeabgabe	321 kJ/h	
Kühlsystem	dynamisch	
Abtauverfahren	automatisch	
Gehäusematerial	Edelstahl	
Material Innenbehälter	Kunststoff silber	
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons	
Temperaturanzeige	außen digital	
Alarm bei Störung	optisch und akustisch	
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule (Nachrüstbar)	
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)	
Verstellbare Ablageflächen	5 Roste kunststoffbeschichtet	
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg	
Griff	Aluminiumgriff	
Art des Schlosses	mechanisch	
Isolierung	45/57 mm	
Brutto- / Nettogewicht	71 / 63 kg	

Allgemeines zur Produktgruppe

Dynamisches Kühlsystem

Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen.

Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

Fugenloser Innenbehälter

Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.

Bodenablauf

Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gewerbegerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen.

Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra



langen Frischegenuss

Komfort per Fingertipp

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Tragrost mit Auszugsstopp

Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst schweren Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

Höhenverstellbare Füße

Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle

So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert - bequem und sicher über die nachträglich eingerichtete Schnittstelle.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

MT306002-MRF1: Einzeleinschub AluCool, gel., für 60cm breite Schränke für MRFxx 35xx / MRFxx 40xx / FRFxx 35xx / FRFxx 40xx / HMF 40xx