FRFCvg 5501, ~ 550 L., Edelstahl

Umluft-Kühlsystem

Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung

Automatische Abtauung

Optisches und akustisches Alarmsystem

Digitale Temperaturanzeige

Höhenverstellbare Füße (beim 400 Liter Gerät optional)

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle

Selbstschließende Tür

Türanschlag rechts, wechselbar

Leicht zu reinigender, fugenloser Innenraum mit Reinigungsablauf

HumidityControl zur Feuchteregulierung

Optionale Rollen

GN 2-1, 650 × 530 mm (Quereinschub)

Stellfüße

Nachfolgegerät des Liebherr Gkv 5760

Edelstahl Gehäuse
Das Edelstahl-Außengehäuse aus einteiligen Seitenwänden ist ohne Spalten ausgeführt, somit sehr pflegeleicht und hygienisch

LED-Beleuchtung
Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums.
Das erspart nicht nur langes Suchen, sondern vor allem auch Energiekosten.

Erweiterter Temperaturbereich -2 °C-+15 °C
Liebherr-Kühlschränke verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -2 °C bis +15 °C.

Technische Daten	
Artikelnr.	FRFCvg5501
Inhalt	571 Liter
Temperaturbereich	-2° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1442 x 620 x 531 mm
Außenmaße (HxBxT)	1818 x 747 x 769 mm
Gewicht	77 KG
Farbe (innen)	silber

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de

Technische Daten - Fortsetzung	
Farbe (außen)	Edelstahl
Geräuschentwicklung	49 dB
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 419 l
Energieeffizienzklasse	C (Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.)
Energieverbrauch in 365 Tagen	620 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 ? 240V~
Wärmeabgabe	358 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Gehäusematerial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silber
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule (Nachrüstbar)
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	4 Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe der Stellfüße	150 ? 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Isolierung	43/57 mm
Brutto- / Nettogewicht	87 / 77 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Dynamisches Kühlsystem
Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen.
Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

Fugenloser Innenbehälter
Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.

Bodenablauf
Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gewerbegerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

HumidityControl
Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen.

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de

Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss

Komfort per Fingertipp
Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Tragrost mit Auszugsstopp
Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst schweren Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

Höhenverstellbare Füße
Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle
So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert - bequem und sicher über die nachträglich eingerichtete Schnittstelle.

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de