

Unterbaufähiger Tischkühlschrank Liebherr FRTvg 1501, 124 l

Unterbaufähig

Touch-Bedienpanel

Optischer und akustischer Alarm bei Störung

Hohe Energieeffizienz

Maximale Temperaturstabilität durch Umluft



- Geprüfte Gerätesicherheit (DIN EN 60335)
- Wechselbare Türdichtung
- 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- Reinigungsfreundlicher Innenraum
- HumidityControl
- Mechanisches Schloss
- Stromausfall-Info
- Abnehmbare, hitzebeständige Tischplatte
- Tragroste mit Auszugsstopp
- SuperCool Funktion
- Nachrüstbare WiFi/LAN-Schnittstelle
- SmartMonitoring (optional)

Technische Daten	
Artikelnr.	FRTvg1501
Inhalt	124 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	640 x 450 x 430 mm
Außenmaße (HxBxT)	852 x 600 x 648 mm
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	124 / 93 l
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen	219 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur	+16 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240 V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 50 W

Technische Daten	
Wärmeabgabe	190 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Min. / Max. Temperaturofzeichnung	ja
Vernetzungslösung	SmartModule (Nachrüstbar)
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Ablageflächen Kühlteil	4
Verstellbare Ablageflächen	3 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Belastbarkeit Ablagefläche / Maximale Gesamtbelastung	45 kg / 180 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Bodenrost	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	38,7 / 37,3 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Die unterbaufähigen Profi-Tischkühlschränke der FRT-Serie von Liebherr überzeugt mit zuverlässiger Temperaturstabilität, geringem Stromverbrauch und maximalem Bedienkomfort im täglichen Einsatz. Speziell für den professionellen Einsatz in Industrie, Gastronomie, Hotellerie, Bäckerei oder Gemeinschaftsverpflegung entwickelt, sorgt er auch bei häufigem Türöffnen und hoher Auslastung für konstante Kühlbedingungen.

Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine nahtlose Integration unter bestehende Arbeitsflächen und schafft wertvollen zusätzlichen Stauraum, ohne die Arbeitsabläufe zu beeinträchtigen. Robuste Materialien, eine langlebige Verarbeitung und intelligente Funktionen unterstützen Sie zuverlässig im anspruchsvollen Alltag – effizient, hygienisch und wirtschaftlich.

Intuitive Menüführung

Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätstatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in der Front integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Erfüllung der DIN EN 60335 zur Gerätesicherheit

Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen CE-Kennzeichnung werden alle sicherheitstechnisch relevanten Bereiche, vom Usermanual bis zum Gerät, von einem externen unabhängigen Prüflabor evaluiert und geprüft. Damit erhalten Sie die bestmögliche Produktsicherheit.

Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

15 Jahre Komponentenauslegung

Nachhaltig heißt nicht nur sparsam, sondern auch langlebig. Hochwertige Materialien in solider Verarbeitung, gepaart mit mindestens 15 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit nach Produktionsstopp, machen ein Liebherr-Gerät zu einer robusten, zuverlässigen und überaus langjährigen Spitzenkraft im fordernden Arbeitsalltag.

Reinigungsfreundlicher Innenraum

Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polystyrol, einem vollständig recycelbaren, robusten und geruchsneutralem Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.

Ergonomischer Stangengriff

Der ergonomische Stangengriff ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt und gewährleistet Stabilität auch bei häufigen Türöffnungen.

Lebensmittelechter Innenraum

Alle Materialien in einem Liebherr-Gerät für Gastronomie und Bäckerei sind lebensmittelecht und zur Lagerung unverpackter Lebensmittel geeignet.

HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen – für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss.

Intervall-Timer

Fälligkeit der nächsten Grundreinigung oder jährlicher Service – der Intervall-Timer erinnert daran. Dabei lässt sich das Intervall in vordefinierten Abständen auswählen und direkt am Gerät einstellen. Und der Kopf bleibt frei für Ihre anspruchsvolle Arbeit.

Mechanisches Schloss

Alle professionellen Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre Waren haben.

Stromausfall-Info

Wurde aufgrund einer Störung die Stromversorgung unterbrochen, tritt bei Netz-Wiederkehr die Stromausfall-Info in Erscheinung. Sie meldet, dass das Gerät zwischenzeitlich ohne Strom war und welche Maximaltemperatur währenddessen erreicht wurde. So können Sie einschätzen, ob aufgrund des Stromausfalls mit einem Qualitätsverlust zu rechnen ist.

Abnehmbare Tischplatte

Das Gerät verfügt über eine 3 cm hohe und bis zu 100 °C hitzebeständige Tischplatte. Damit passt das Gerät ideal zu Arbeitsflächen mit 85 cm Gesamthöhe. Dank der integrierten Luftschlitze garantiert sie selbst bei bündigem Wandabschluss eine ideale Wärmeabfuhr. Bei Bedarf lässt sich die vormontierte Platte leicht abnehmen bzw. austauschen.

Tragrost mit Auszugsstopp

Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst schweren Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

SuperCool

Damit Ihr Liebherr die Idealtemperatur hält, auch wenn ungekühlte Waren hinzukommen, erhöht SuperCool vorübergehend die Leistung. Nach spätestens 12 Stunden deaktiviert es sich automatisch.

Temperaturbereich +1 °C/+15 °C

Liebherr-Geräte für den professionellen Einsatz überzeugen im Bereich zwischen +1 °C und +15 °C durch eine stabile Lagertemperatur – für lange frische und leckere Lebensmittel.

Nachrüstbare WiFi/LAN-Schnittstelle

So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert – bequem und sicher über die nachträglich eingerichtete Schnittstelle.

SmartMonitoring (Optional)

Die digitale Monitoring-Lösung von Liebherr kontrolliert und dokumentiert zuverlässig die Lagertemperatur und alarmiert Sie umgehend bei Abweichungen. Für maximal sicheres Kühlen und Gefrieren und optimalen Schutz Ihres wertvollen Inhalts.

