Gewerbe-Tiefkühlschrank ProfiLine GGPv 6520, 597 Liter, -10°C bis -26°C

Dynamische Umluftkühlung

Digitale Temperatursteuerung

Automatische Abtauung

Optisches und akustisches Alarmsystem

Digitale Temperaturanzeige

Für Umgebungstemperaturen bis 43 °C

Stabile Roste mit Belastbarkeit bis 60 kg

Selbstschließende Tür

Abschließbar

Innenbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl

Praktische Stellfüße (höhenverstellbar von 15 - 18 cm)

Türe selbstschließend

GGPv 6520

Technische Daten	
Artikelnr.	GGPv6520
Inhalt	597 Liter
Temperaturbereich	-10° bis -26° C
Marke / Hersteller	ProfiLine (Liebherr)
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1550 x 510 x 650 mm
Außenmaße (HxBxT)	2150 x 700 x 830 mm
Gewicht	134 KG
Farbe (innen)	edelstahl
Farbe (außen)	weiß
Max. Umgebungstemperatur	40° C
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch in 365 Tagen	1874 kWh
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de

Technische Daten - Fortsetzung	
Ablageflächen Gefrierteil	5
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil	60 kg
Höhe Stellfüsse	150-180 cm
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung [mm]	83-60
Klimaklasse	5
Kältemittel	R 290
Anschlußwert	4,0 A / 500 W

Allgemeines zur Produktgruppe

Diese hochwertigen Profiline Gewerbetiefkühlschränke bieten eine hohe Kälteleistung und eine reiche Ausstattung. Durch das dynamische Kühlsystem ergibt sich eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.
Die elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige ermöglicht eine gradgenaue Einstellung der Temperatur.
Der Potentialfreie Kontakt ermöglicht die Weitergabe von Alarmen an ein vorhandenes Hausalarmsystem.
Die Abtau-Automatik stellt sicher, dass die Geräte nicht vereisen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

Log200: LOG 200 T PDF-Datenlogger für Temperatur
erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

7021/100: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 10cm Tief, gelocht
Optimal als rausziehbare Körbe verwendbar. Größe GN2/1: 650×530 mm, 10 cm Tief

7021/150: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 15cm Tief
Optimal als Schubfach verwendbar. Größe GN2/1: 650×530 mm, 15 cm Tief

7021/020: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 2cm Tief
Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650×530 mm, 2 cm Tief

7021/040: Rausziehbarer Edelstahlbehälter, 4cm Tief
Optimal für kleine Gegenstände (Fläschchen, etc.). Größe GN2/1: 650×530 mm, 4 cm Tief

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000
Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.

CM4200: ThermoGuard CM4200, Temperaturalarm
Überwacht die Temperatur und sendet SMS oder E-Mail

7112908: Zusätzlicher Einlegeboden

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de