

BPV Medikamentenkühlschrank Modell 260L-U-4F-W, 260 Liter, 4 Ablageböden

Optimale Ausnutzung der Lagerfläche durch leichtgängige und leise laufende Schubfächer

Energiesparend durch optimierte Kälteverteilung

verschiedene Schubfächer zur Auswahl

Große Auswahl an optionalem Zubehör

FCKW- - FKW-frei

4 Ablageböden - dadurch variabler Innenraum

Serienmäßige Warnanlage

Umluftkühlung



Abbildung zeigt Sonderausstattung mit links angeschlossener Tür

Technische Daten

Artikelnr.	KS-20022
Inhalt	260 Liter
Temperaturbereich	4° bis 18° C
Marke / Hersteller	BPV
Gerätetyp	Medikamentenkühlschrank
Innenmaße (HxBxT)	1047 x 513 x 441 mm
Außenmaße (HxBxT)	1230 x 602 x 600 mm
Gewicht	76 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Max. Umgebungstemperatur	35° C
Glastür?	Optional
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Energieverbrauch	0,95 kWh in 24h
Lagerfläche	1,00m ²

Allgemeines zur Produktgruppe

Kombischubfächer

Optimale Ausnutzung der Lagerfläche

(Die Grundausstattung ist mit Kombischubfächern A,B und C ausgestattet.)

Die Inneneinteilung kann durch ein Verstellsystem nachträglich individuell in 4,3 oder 2 Längsfächer eingestellt werden.

Rollschubführungen

Vollauszug der Schubfächer möglich, hierdurch volle Nutzbarkeit bis zum hintersten Fach. Leiser und leichter Lauf durch kugelgelagerte Laufrollen.

Auf den letzten 5 cm ziehen sich die Schubladen selber ein. Nach Vollauszug des Schubfaches ermöglicht eine Doppelarretierung Packungen bei feststehendem Schubfach einzusortieren.

Zum Reinigen werden die Schubfächer einfach angehoben und aus dem Kühlschrank genommen.

Tür (Türanschlag)

Verwindungsfreie Tür mit stabilem Sicherheitsschloß. In der Standardausführung ist die Tür rechts angeschlagen. Auf Wunsch und ohne Mehrpreis montieren wird die Tür auf Linksanschlag ummontiert. Der Türumschlag ist auch noch nachträglich möglich.

Energiesparend

Optimierte Kälteverteilung - Durch die Metallschübe (Kältespeicher) wird die Temperatur gleichmäßig im Kühlschrank gehalten. Der Energieverbrauch verringert sich deutlich gegenüber einem Kühlschrank ohne Metallschübe (bis zu 17%).

Umluftkühlung

(nicht bei unterbaufähigen Geräten)

Durch die Umluftkühlung wird das Temperaturverhalten zusätzlich optimiert. Die Temperaturdifferenz innerhalb des Gerätes minimiert sich auf $\pm 1,5$ °C. Bei geöffneter Tür wird der Betrieb des Ventilators unterbrochen.

Serienmäßige Warnanlage

(nicht bei unterbaufähigen Geräten)

Sicherheitseinrichtung und potentialfreier Relaiskontakt.

Sichern Sie Ihre Medikamente durch eine optimale Warnanlage mit 8 Funktionen ab.

Folgende Fehler werden signalisiert:

- Störung in der Elektronik
- Fühlerunterbrechung
- Fühlerkurzschluß
- Übertemperatur
- Untertemperatur
- Türkontakt
- Stromausfall mit Fehlermeldung bis zu 3 Tagen
- Akku defekt

Die Fehlermeldung kann durch den potentialfreien Relaiskontakt an eine hauseigene Meldeanlage oder an ein Telefonwahlgerät übergeben werden.

Außerdem schützt ein Sicherheitsthermostat gegen Minustemperaturen.

Kühlsystem Liebherr

Kraftvolles Kühlaggregat mit automatischer Tauwasserverdunstung. Einstellbarer Temperaturbereich zwischen +3° C und +18° C, geeignet für Umgebungstemperaturen zwischen +10° C und +32° C. Korpus aus stabilem Stahlblech mit weißer, pulverbeschichteter Einbrennlackierung, Innenraum aus strapazierfähigem und säurebeständigem Spezialkunststoff.

Isolierungen und Kältekreislauf FCKW- /FKW-frei.

Integrierte Datenspeicherung

(nicht bei unterbaufähigen Geräten)

Als Zusatzausstattung werden unsere neuen BPV Medikamentenkühlschränke mit einer integrierten Datenspeicherung ausgestattet.

Diese Datenspeicherung zeichnet permanent die Temperaturverläufe der Kühlgeräte auf. Sie können diese Daten zur Archivierung auf Ihren Computer abspeichern. So sind Sie heute schon für die Zukunft gerüstet und sichern im Falle eines Falles wertvolle Medikamente durch nachweisbar korrekte Kühlung!

Optionale Ausstattung:

----- Isolierglastür

Isolierglastür mit stabilem Sicherheitsschloß erlaubt den freien Blick in den Kühlschrank, ohne die Tür öffnen zu müssen. Der Energieverbrauch erhöht sich leicht gegenüber einer geschäumten Tür.

D-Schub

Ohne Frontblende und Unterteilung, geeignet für Vorrats- und Großpackungen.

Zusatzschubfächer

Optimierte Ausnutzung des unteren offenen Faches durch ein oder zwei Schubfachebenen. Ideal für Vorratspackungen und kommissionierte Bestellungen.

Rollensockel

Falls Sie Ihren Kühlschrank an unterschiedlichen Standorten einsetzen möchten, stellt der stabile Rollensockel eine Erleichterung dar. Dadurch ist auch eine einfache Reinigung hinter und unter dem Kühlschrank möglich.

Telefonwahlgerät

(nicht bei unterbaufähigen Geräten)

Schließen Sie Ihren Kühlschrank an ein Telefonwahlgerät an und Sie werden im Falle einer Störung auf bis zu 6 frei wählbaren Telefonnummern benachrichtigt.

Externe Datenspeicherung

Ein umfassendes Datenaufzeichnungsprogramm ermöglicht die elektronische Dokumentation der Temperatur von vorhandenen Kühlschränken, die noch keine integrierte Datenaufzeichnungsmöglichkeit haben.

Korpus und Tür in Edelstahl

Außengehäuse und Tür in Edelstahl

Korpus und Tür lackiert

Außengehäuse und Tür in einer RAL-Farbe lackiert.

Manuelle Tauwasserentnahme

Auf Wunsch wird das Tauwasser in den Innenraum umgeleitet, in einem Edelstahlbehälter aufgefangen und ist hierdurch manuell entleerbar.

Dies ist nicht möglich, wenn Zusatzschübe verwendet werden.

Lieferung "frei Verwendungsstelle"

Die Lieferung erfolgt durch eine Möbelspedition bis an den Aufstellungsort.

Die Transportverpackung wird durch den Spediteur entsorgt.

Rücknahme eines Altgerätes

In Verbindung mit der Lieferung "frei Verwendungsstelle" ist eine gleichzeitige Rücknahme eines Altkühlschranks möglich. Das Altgerät muss zur Übernahme bei der Anlieferung des Neugerätes bereitstehen. Eine zweite Anfahrt ist nicht vorgesehen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

KS-00393: 25m Datenkabel vom Kühlschrank zum Gateway

KS-00392: 5m Datenkabel vom Kühlschrank zum Gateway

KS-80024: Akku-Pack (erforderlich für TWG)

mit Aufladegerät

KS-00003: Korpus und Tür in Edelstahl (180 / 260 / 360 Liter Modelle)

KS-00390: PC-Software, RS 485/USB-Gateway und Datenkabel zum PC (für mehrere BPV-Kühlschränke)

KS-00068: Rollensockel für 180 / 260 / 360 Liter Modelle

KS-80023: Telefonwahlgerät

zur Übertragung eines Alarms an bis zu 6 Telefonnummern

tur-Inks: Tür links angeschlagen