

FRYKA Kälte-Badthermostat KT 12-22, 12 Liter, -20°C bis +20°C

elektronische Temperaturregelung mit LED-Anzeige

Edelstahl

Temperaturen bis -40°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)

Kälteaggregat: geräuscharm, vollhermetisch, luftgekühlt, wartungsarm

Umwälzpumpe austauschbar

Reinigungsfreundlich: Innenraum frei von Einbauten, abgerundete Ecken

Keine Regelelektronik über dem Bad, welche den Dämpfen ausgesetzt ist

Rammschutzringe oben und unten umlaufend

Vier Befestigungsbolzen (Innengewinde M8) an den Ecken des Bades zum Anbringen von Stativstäben

Badbehälter aus Edelstahl 18-10

Umwälzung: Pumpe



Technische Daten

Artikelnr.	KT12-22
Inhalt	12 Liter
Temperaturbereich	-20° bis 20° C
Marke / Hersteller	Fryka
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	200 x 240 x 300 mm
Außenmaße (HxBxT)	550 x 410 x 480 mm
Gewicht	26 KG
Farbe (außen)	Edelstahl
Temperaturanzeige?	Ja
Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz
Max. Stromaufnahme	2,5A
Umwälzung	Pumpe

Allgemeines zur Produktgruppe

FRYKA Kälte-Badthermostate sind regelbar über einen Temperaturregler mit LED-Anzeige und eingebautem PT100-Sensor. Die Umwälzpumpe erbringt einen maximalen Druck von 0,15 bar und eine Umwälzleistung von maximal 5 Litern pro Minute und ist für interne als auch externe Umwälzung geeignet. Beim Magnetrührer kann die Umdrehungszahl stufenlos eingestellt werden.