

ProfiPremiumLine Labortiefkühlschrank LGPv 8420, 856 Liter, -10 bis -35 °C

- Elektronik mit Klartext-Anzeige und Echtzeituhr**
- SmartMonitoring Temperaturüberwachung optional verfügbar**
- Automatische Heißgasabtauung**
- Hochwertiger Edelstahl-Innenraum**
- Dynamische Kühlung**
- Elektronik mit Klartext-Anzeige und Echtzeituhr**
- Vordefiniertes Kälteprogramm**
- Rollen, davon 2 mit Feststellbremse**
- Hygienisch integrierte Griffleiste**
- Datenlogger**
- Akustischer und optischer Temperatur und Türalarm**
- RS485 Schnittstelle**
- Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernwarnsystem**
- Schloss**
- vorbereitet für Smartmonitoring**



Technische Daten

Artikelnr.	LGPv8420
Inhalt	856 Liter
Temperaturbereich	-10° bis -35° C
Marke / Hersteller	MediLine (Liebherr)
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	1550 x 623 x 800 mm
Außenmaße (HxBxT)	2150 x 790 x 980 mm
Farbe (innen)	Edelstahl
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Energieverbrauch	4,76 kWh / 24h
Gehäusematerial	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung mit Echttextanzeige
Störung	Warnsignal, optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung

Ablageflächen Kühlteil	5 davon 4 verstellbare
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 KG
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 cm
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung re 1pW	55 dB (A)
Anschlusswert [W]	2,0 A / 250
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

Allgemeines zur Produktgruppe

Die MediLine Labortiefkühlschränke genügen höchsten professionellen Anforderungen.

Die Innenräume der Schränke sind vollständig aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl und lassen sich leicht reinigen. Durch die Transportrollen ist eine hohe Flexibilität gegeben.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

9590407: NTC Produkt-Temperaturfühlers

Zur Anzeige der Produkttemperatur im Display (wird separat geliefert)

SMLz: SmartMonitoring Lizenz-Schlüssel

für 36 Monate