

ProfiPremiumLine Laborkühlschrank LKPv 6520, 601 Liter, -2 bis +16 °C

- Elektronik mit Klartext-Anzeige und Echtzeituhr**
- Integrierter Temperaturlogger**
- SmartMonitoring Temperaturüberwachung optional verfügbar**
- Dynamische Kühlung**
- Elektronik mit Klartext-Anzeige und Echtzeituhr**
- Vordefiniertes Kälteprogramm**
- Rollen, davon 2 mit Feststellbremse**
- Hygienisch integrierte Griffleiste**
- Datenlogger**
- Akustischer und optischer Temperatur und Türalarm**
- RS485 Schnittstelle**
- Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernwarnsystem**
- Schloss**
- Automatische Abtauung**
- vorbereitet für Smartmonitoring**



Technische Daten

Artikelnr.	LKPv6520
Inhalt	601 Liter
Temperaturbereich	-2° bis 16° C
Marke / Hersteller	MediLine (Liebherr)
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	1550 x 520 x 700 mm
Außenmaße (HxBxT)	2150 x 700 x 830 mm
Gewicht	135 KG
Farbe (innen)	Edelstahl
Farbe (außen)	weiß
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Energieverbrauch in 24 Stunden	1,36 kWh
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Gehäusematerial	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite

Technische Daten - Fortsetzung	
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung mit Echttextanzeige
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Störung	Warnsignal, optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Ablageflächen Kühlteil	5 davon 4 verstellbare
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil	60 KG
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 cm
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 290
Anschlusswert [W]	2,0 A / 250
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240

Allgemeines zur Produktgruppe

Die MediLine Laborkühlschränke genügen höchsten professionellen Anforderungen.

Die Innenräume der Schränke sind vollständig aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl und lassen sich leicht reinigen. Durch die Transportrollen ist eine hohe Flexibilität gegeben.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

AVK-LKPv: Gelochte Verbundplatte ALU/PE/ALU

silber, Ecken gerundet, mit 20 Löchern, 4mm, BxT=ca. 530x650mm, passend f. LKPv 6520 oder 1420

Log200: LOG 200 T PDF-Datenlogger für Temperatur

erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)

9590407: NTC Produkt-Temperaturfühlers

Zur Anzeige der Produkttemperatur im Display (wird separat geliefert)

6125219-00: SmartCoolingHub

Zum Anschluss der Geräte an die Liebherr-Cloud

SMLz: SmartMonitoring Lizenz-Schlüssel

für 36 Monate

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000

Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.

CM4200: ThermoGuard CM4200, Temperaturalarm

Überwacht die Temperatur und sendet SMS oder E-Mail