

Liebherr Kompakter Labor-Tischtiefkühlschrank SFCse 801, 77l

Hochwertiges Alarmsystem

Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung (außer SFCse 801)

Digitale Temperaturregung

Reinraumtauglich (ISO 6 nach ISO 14644)



- Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
- Sicherheit nach IEC 61010-2-011 (außer SFCse 801)
- Kalibriermöglichkeit
- Potentialfreier Alarmkontakt (außer SFCse 801)
- Selbstschließende Tür bei < 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Alarmeinstellungen individuell möglich
- Abschließbar
- Wartungstimer individuell einstellbar
- Fühlerdurchführung (1 x Ø 10 mm)

Technische Daten	
Artikelnr.	SFCse801
Temperaturbereich	-12° bis -28° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	490 x 380 x 410 mm
Außenmaße (HxBxT)	680 x 550 x 610 mm
Gewicht	33 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Geräuschentwicklung	37
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	77 / 59 l
Energieverbrauch in 365 Tagen	158 kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Wärmeabgabe	337 kJ/h
Kältemittel	R 600a
Spannung / Frequenz	220 - 240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,3 A
Nennaufnahme Watt	60 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Gradient / max. Fluktuation	3,3 °C / 1,7 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Touch Elektronik

Technische Daten	
Arbeitsplatte	ja, hitzebeständig
Netzausfallalarm	bei Netzurückkehr
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
SmartMonitoring fähig	ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule, Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	Glas
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	380 / 266
Belastbarkeit Ablagefläche	40 kg
Maximale Gesamtbeladung	120 kg
Schubfächer	3
Griff	Griffmulde
Fühlerdurchführung	1 x Ø 10 mm
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	34,9 / 32,7 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Die neue Gerätegeneration für Forschung und Labor - Sicherheit, neu definiert

Die neue Generation professioneller Liebherr-Geräte wurde speziell für die hohen Anforderungen in Forschung und Labor entwickelt. Sie vereint höchste Sicherheitsstandards mit intelligenter Technik und benutzerfreundlichem Design.

Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung (außer SFCse 801)

Die Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung speichert die minimal bzw. maximal gemessenen Temperaturen im Innenraum. Auf dem Display wird angezeigt, ob die Lagertemperaturen innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen lagen.

Mechanisches Schloss

Professionelle Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So wird sichergestellt, dass Unbefugte keinen Zugriff auf empfindliches oder wertvolles Lagergut erhalten.

Durchführung für externe Sensoren

Eine integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten Sensors zur zusätzlichen Temperaturüberwachung - ganz ohne Bohren oder Unterbrechen der Türdichtung.

Reinigungsfreundlicher Innenraum

Der Innenbehälter besteht aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol und ist fugenlos aus einem Stück gefertigt. Große Eckradien ermöglichen eine besonders einfache und schnelle Reinigung.

Wechselbare Türdichtung

Die Türdichtung lässt sich ohne Werkzeug austauschen - schnell, unkompliziert und kostensparend. Eine beschädigte Dichtung kann so jederzeit selbst ersetzt werden.

Selbstschließende Tür < 90°

Die Gerätetür bleibt ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, um das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern. Bei kleineren Öffnungswinkeln schließt sie automatisch - für mehr Sicherheit und Energieeffizienz.

Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik (außer SFCse 801)

Der ergonomische Türgriff ist mit antimikrobiellen Substanzen versehen, die das Wachstum von Keimen hemmen. So bleibt der Griff dauerhaft hygienisch – regelmäßiges Desinfizieren wird überflüssig.

