

Liebherr Gewerbe-Gefriergeräte FFFCvg 5501 Perfection mit Umluft und NoFrost, -9° bis -26°C, ~450 Liter**Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons****Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung****Automatische Abtauung (NoFrost)****Optisches und akustisches Alarmsystem**

- Digitale Temperaturanzeige
- Nachrüstbare WiFi/LAN-Schnittstelle
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht zu reinigender, fugenloser Innenraum mit Reinigungsablauf
- Höhenverstellbare Füße
- Optionale Rollen
- LED Innenbeleuchtung



Technische Daten	
Artikelnr.	FFFCvg5501
Inhalt	472 Liter
Temperaturbereich	-9° bis -26° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1118 x 600 x 510 mm
Außenmaße (HxBxT)	1818 x 747 x 769 mm
Gewicht	72 KG
Farbe (innen)	silber
Farbe (außen)	Edelstahl
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	472 / 322 l
Energieeffizienzklasse	B (Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV)
Energieverbrauch in 365 Tagen	1007 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C

Technische Daten	
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 - 240V~
Wärmeabgabe	721 kJ/h
Gastronorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silber
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule (Nachrüstbar)
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	4 Roste, kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	67/67 mm
Brutto- / Nettogewicht	101 / 72 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Dynamisches Kühlsystem

Das leistungsstarke, dynamische Kühlsystem sorgt für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Ein Ventilator-Türkontaktschalter reduziert den Kälteverlust bei Türöffnungen effektiv. Dank des integrierten Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

NoFrost - Automatische Abtauung

Mit den professionellen Liebherr-Geräten entfällt das manuelle Abtauen. Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, und zyklische Abtauphasen entfernen selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Dies ermöglicht eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

Manueller Abtau-Start

Sollte es durch offen gelassene Türen oder verdunstende Substanzen zu Vereisungen am Verdampfer kommen, kann dies Temperaturschwankungen und erhöhten Energieverbrauch verursachen. Eine manuell startbare Abtauung hilft, das Gerät schnell wieder in einen optimalen Betriebszustand zu versetzen.

Fugenloser Innenbehälter

Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol ist besonders hygienisch. Große Eckradien ermöglichen eine einfache Reinigung, der Behälter ist geruchsneutral, robust und langlebig.

Bodenablauf

Der integrierte Bodenablauf ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Innenraums. Das Wasser fließt bequem ab, wodurch das Gerät im Handumdrehen wieder hygienisch einsatzbereit ist.

Komfort per Fingertipp

Der Gerätestatus kann ganz bequem über das flächenbündig in die Tür integrierte Bedienpanel abgelesen werden - ganz ohne Türöffnung. Die intuitive Menüführung erfolgt über drei leicht bedienbare Touch-Buttons.

Tragrost mit Auszugsstopp

Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten auch schweren Produkten sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie eine konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert ein ungewolltes Herausfallen beim Entladen.

Geeignet für Euronorm-Boxen

Liebherr-Gefriergeräte sind selbstverständlich für die Verwendung von Euronorm-Boxen geeignet, was eine flexible Nutzung im professionellen Umfeld ermöglicht.

Höhenverstellbare Füße

Die höhenverstellbaren Stellfüße sorgen für ausreichende Bodenfreiheit, was die Reinigung unter dem Gerät erleichtert - besonders wichtig in hygienisch sensiblen Bereichen.

Nachrüstbare WiFi/LAN-Schnittstelle

Die Geräte lassen sich problemlos mit einer nachrüstbaren WiFi- oder LAN-Schnittstelle ausstatten. So wird z.B. die Einbindung in das digitale SmartMonitoring-System von Liebherr möglich, wodurch Lagertemperaturen bequem überwacht und dokumentiert werden können.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

- 9086926: Nachrüstsatz Rollen
Ø80 mm. Zur Selbstmontage (durch geschultes Personal)
- SBS-KIT: Side-by-Side-Set zum Aufstellen 2er Geräte nebeneinander
Geforderte Spaltmaß wird eingehalten (vermeidet mögliche Kondensation zwischen den Geräten).
Abdeckleiste sorgt für saubere Optik

