

Unterbaufähiger Standardkühlschrank FKUv 1663 Premium, 148 Liter, 1 bis 15 °C, Umluft, Edelstahl, Glastür

Unterbaufähig

Abschließbar

Digitale Temperaturanzeige

- Preiswert und robust
- Geringer Energiebedarf
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar



Technische Daten	
Artikelnr.	FKUv1663
Inhalt	148 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	670 x 440 x 435 mm
Außenmaße (HxBxT)	830 x 600 x 615 mm
Gewicht	44 KG
Farbe (innen)	silber
Farbe (außen)	Edelstahl
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	148 / 130 l
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	353 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	7
Umgebungstemperatur	+16 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 - 240V~
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	LED7-Segmentanzeige mit Tasten

Technische Daten	
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Verstellbare Ablageflächen	3 Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Edelstahlstangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	46 / 44 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die geringe Bauhöhe lassen sich diese Kühlschränke optimale untergebaut betreiben. Die Abluft wird über ein Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte abgeleitet. Alle Geräte sind mit einem robusten Schloss ausgestattet. Sie bieten eine optimale Nutzung des Innenraums bei minimaler Stellfläche.

Umweltfreundliches Kältemittel

Liebherr-Geräte sind auf maximale Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten ausgelegt. Es kommen ausschließlich natürliche, umweltfreundliche Kältemittel wie R 600a und R 290 zum Einsatz. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren bieten sie eine starke Leistung und ein geringes Treibhauspotenzial – nachhaltig und zukunftssicher.

Effizientes Kältesystem

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Kältetechnik und kontinuierlicher Forschung garantiert Liebherr ein hochwertiges Kältesystem. Die Verwendung zuverlässiger Komponenten wie Verdichter, Verflüssiger und Verdampfer trägt wesentlich zur Reduzierung von Energieverbrauch und Betriebskosten bei.

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Anzeige ermöglicht eine präzise und wartungsfreie Kontrolle der eingestellten Temperatur – ganz ohne Batteriewechsel.

Temperatur-Alarm

Der integrierte Temperatur-Alarm warnt bei Über- oder Unterschreitung der festgelegten Grenzwerte. Die Alarmfunktion erfolgt sowohl akustisch als auch optisch und schützt so zuverlässig die eingelagerten Waren.

Unterbaufähige Modelle

Diese Modelle lassen sich platzsparend unter einer Arbeitsplatte integrieren. Für die Belüftung an der Rückseite ist ein Lüftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von mindestens 200 cm² erforderlich. Wird kein Lüftungsgitter verwendet, sollte die Nischenhöhe mindestens 860 mm betragen, um die Wärme nach vorne abzuführen. Die unterbaufähigen Geräte eignen sich besonders bei eingeschränktem Raumangebot.

Wechselbarer Türanschlag

Der Türanschlag lässt sich einfach wechseln – so kann das Gerät flexibel an verschiedenen Standorten genutzt werden.

Wechselbare Dichtung

Die Türdichtungen sind steckbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell austauschen – ganz ohne Techniker. Das spart Zeit und Kosten.

Hinweis: Diese Geräte sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert und laut Hersteller **nicht für die Lagerung von Medikamenten oder ähnlichen Produkten** geeignet.

