

Gewerbekühlschrank Liebherr MRFvd 5501, 1° bis 15°C, 544 Liter

Preisgünstig

Digitale Temperaturanzeige

Umluftkühlung

LED-Deckenbeleuchtung - separat schaltbar

Umweltfreundliches Kältemittel

- Abschließbar
- Automatische Abtauung
- schnelles Abkühlen des Innenraums durch Umluft
- optimale Innenraumnutzung
- Tür selbstschließend
- Farbe grau
- Mechanische Steuerung
- Maximale Umgebungstemperatur bis 40 °C
- Türanschlag rechts - wechselbar



Technische Daten	
Artikelnr.	MRFvd5501
Inhalt	544 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1459 x 625 x 536 mm
Außenmaße (HxBxT)	1684 x 747 x 769 mm
Gewicht	74 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	grau
Geräuscentwicklung	50
Max. Umgebungstemperatur	40
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch pro Jahr	388,39 kWh/a
Geräusch-Schallleistung	50 dB
Kältemittel	R 600a
Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C

Technische Daten	
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Anzahl der Ablageflächen	5, 4 davon höhenverstellbar
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Hinweis Im unteren Teil des Schrankes steht nicht die volle Tiefe zur Verfügung.	

Allgemeines zur Produktgruppe

Die **Universal-Kühlgeräte mit Umluft** sind die perfekte Lösung, wenn **schnelles Abkühlen** neu eingelagerter Waren erforderlich ist. Das Umluft-Kühlsystem sorgt im gesamten Innenraum für ein **konstantes Temperaturniveau** bei gleichzeitig **hoher Luftfeuchtigkeit**. Die Temperatur lässt sich bequem per Drehregler im Bereich von **+1 °C bis +15 °C** einstellen.

Umweltfreundliches Kältemittel

Liebherr setzt konsequent auf natürliche, umweltfreundliche Kältemittel wie R 600a und R 290. In Kombination mit hocheffizienten Kompressoren bieten diese Kältemittel hohe Leistung bei niedrigem Treibhauspotenzial – nachhaltig und zukunftssicher.

Effizientes Kältesystem

Dank jahrzehntelanger Erfahrung und kontinuierlicher Forschung garantiert Liebherr ein hochwertiges, energieeffizientes Kältesystem. Die Verwendung von Qualitätskomponenten wie Verdichtern, Verflüssigern und Verdampfern sorgt für **niedrigen Energieverbrauch** und **minimierte Betriebskosten**.

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur wartungsfrei und exakt an - ganz ohne Batteriewechsel.

Robustes Gehäuse

Das Gehäuse ist stoßfest, pflegeleicht und lässt sich individuell gestalten - ideal für den professionellen Einsatz.

Wechselbarer Türanschlag

Dank des wechselbaren Türanschlages kann das Gerät flexibel positioniert werden - ideal für unterschiedlichste Einsatzorte.

Griffmulde

Die seitliche Griffmulde ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Tür, ohne dass etwas heraussteht - perfekt für enge Räume.

Wechselbare Dichtung

Türdichtungen lassen sich werkzeuglos und ohne Techniker austauschen - schnell, einfach und kostensparend.

Selbstschließende Tür

Die Tür schließt sich automatisch bis zu einem Öffnungswinkel von 90°. Ab 90° bleibt sie geöffnet - das

erleichtert das Ein- und Ausräumen.

Tragrost mit SafetyStop

Der Tragrost mit Auszugsstopp sorgt für sichere Handhabung. Ein zusätzlicher Verstärkungsstab schützt die Ware und zeigt den maximalen Lagerbereich an.

Hinweis: Diese Geräte sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert und laut Hersteller **nicht für die Lagerung von Medikamenten oder ähnlichen Produkten** geeignet.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

- Log200: LOG 200 T PDF-Datenlogger für Temperatur
erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)
- 9086926: Nachrüstsatz Rollen
Ø80 mm. Zur Selbstmontage (durch geschultes Personal)
- SBS-KIT: Side-by-Side-Set zum Aufstellen 2er Geräte nebeneinander
Geforderte Spaltmaß wird eingehalten (vermeidet mögliche Kondensation zwischen den Geräten).
Abdeckleiste sorgt für saubere Optik
- CM4200: ThermoGuard CM4200, Temperaturalarm
Überwacht die Temperatur und sendet SMS oder E-Mail
- 7113310: Zusätzlicher Rostboden, MRF/SRF/HMF 55
weiß, passend für Geräte mit 75cm Außenbreite

